SCHEDA TECNICA



Giostra Carosello - Cod. 1025

Giostra per bambini disabili Carosello. Conforme alle Norme Europee EN 1176.Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati; N°2 ringhierine in tubo di acciaio, sez. Ø 40 mm, verniciato in forno a 180° a formare l'area di sosta per n° 2 carrozzelle. N° 2 panchette in tubo di acciaio verniciato in forno a 180° e sedute in bilaminato stratificato HPL da mm 15 pantografati e privi di spigoli; N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Munita di dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-16

Altezza di caduta cm 41

Ingombro max cm Ø 240x83 h

Spazio minimo cm 650x650

Area d'impatto mq 35,00

3D



Pianta

