SCHEDA TECNICA



Villaggio Alakay - Cod. 944 RA

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x230h; N° 1 tunnel, in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alle torri mediante pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 risalita con appigli realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo. Due pannelli laterali, in bilaminato stratificato HPL da mm 15, collegano la rampa alla torretta. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco; N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm; N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 600x705x360 h

Spazio minimo cm 1075x1050

Area d'impatto mq 69,50

Pianta

