SCHEDA TECNICA



Villaggio Simba - Cod. 947

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°2 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 7x7, pedana (altezza caduta cm 98) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8. Dim. cm 80x80x170h; N°1 scala di risalita realizzata supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano; N° 1 ponte curvo realizzato con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e pedane in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati. Lateralmente, è munito di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 scivolo H cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 108

Ingombro max cm 335x245x170 h

Spazio minimo cm 650x600

Area d'impatto mq 35,00

Pianta

