SCHEDA TECNICA



Villaggio Saragozza - Cod. 826

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD . Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x271 h. N°1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 485x370x315 h

Spazio minimo cm 775x725

Area d'impatto mq 44,00

3D



Pianta

