SCHEDA TECNICA



Villaggio Lisbona - Cod. 825

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°4 torrette con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 tunnel a struttura mista di legno e acciaio zincato verniciato a forno a 180°. N°1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte realizzato in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato, inclusi assi di legno alla base come punti di appoggio. N° 2 scivoli aperti in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa agli scivoli aperti in polietilene possono essere montati due scivoli con pista in acciaio e sponde in legno o due scivoli a tunnel in polietilene o due scivoli in vetroresina. N°1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n°2 balestre in acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 902x410x315 h

Spazio minimo cm 1300x750

Area d'impatto mq 91,00

3D



Pianta

