SCHEDA TECNICA



Villaggio Manila - Cod. 406

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'IstitutoTedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 2 torrette con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munite di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim. cm 120 x 120 x 395 h. N°1 torretta come precedente. Dim. cm 120 x 120 x 335 h. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N°1 scaletta di risalita con pioli, di accesso alla torretta. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 rampa di risalita. N°1 ponte di corda. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 480x847x395 h

Spazio minimo cm 1190x780

Area d'impatto mq 68,00

3D



Pianta

