SCHEDA TECNICA



Palestrina Georgia - Cod. 505

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da pali tondi di legno fuori cuore sez. Ø 12 cm e pali lamellari a sezione ovale cm 8x12. Elenco componenti: N°1 modulo laterale costituito da scala di risalita con pioli in iroko Ø 45 mm completo di maniglioni di sicurezza e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 altalena con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12

Altezza di caduta cm 185

Ingombro max cm 545x195x255 h

Spazio minimo cm 875x800

Area d'impatto mq 42,00

Pianta

