SCHEDA TECNICA



Dondolo Scoiattoli - Cod. 863

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Elenco componenti:N°1 piattaforma trasversale è in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati e con zigrinatura antiscivolo dello spessore cm 2,4.N°2 travi accostate sez. cm 4,5x9 in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.N°2 figure con sedili in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati di spessore cm 2,5, complete di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.La struttura é fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 75

Ingombro max cm 140x150x75 h

Spazio minimo cm 425x400

Area d'impatto mq 17,00

Pianta

