SCHEDA TECNICA



Galeone - Cod. 880

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannellature pantografate e sagomate in multistrato di mogano okoumè dello spessore di cm 2,5 ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco componenti:N°6 torrette senza tetto con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di pannelli protettivi realizzati con tavole di perlinato e profili colorati.N°2 pedane rialzate con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di pannelli protettivi realizzati con tavole di perlinato e profili colorati.N°3 scalette di risalita realizzate con montanti in legno di pino nordico e gradini in pioli di iroko Ø 45 mm.N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati.N°2 pannelli con appigli realizzati in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati; da un lato sono applicati appigli in resina marmorea colorata, dall'altro sono effettuate delle pantografature.N°2 sartie realizzate con telaio in legno di sez. cm 9x9 e rete in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato.N°2 spalliere svedesi composte da pali di sez. cm 9x9 e pioli in iroko Ø 45 mm.N°1 ponte mobile costituito da due ringhiere di protezione e un camminamento formato da tavole in legno di pino nordico dello spessore di cm 3,5, fissate a due balestre in ferro di acciaio zincato a caldo.N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno.N°1 scaletta con pioli e funi in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito.N°1 asta per bandiera costituita da una montante a sez. circolare di legno fuori cuore Ø 100 mm con all'estremità alta una bandiera sagomata e pantografata in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12

Altezza di caduta cm 184

Ingombro max cm 1915x582x350 h

Spazio minimo cm 2225x950

Area d'impatto mq 180,00

Pianta

