SCHEDA TECNICA



Barchetta - Cod. 881

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannellature pantografate e sagomate in multistrato di mogano okoumè dello spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco componenti:N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli.N°1 scala di risalita realizzata con montanti in legno di pino nordico e gradini in pioli di iroko Ø 45 mm.N°1 scivolo h. cm 92 con pista in vetroresina realizzato con vari strati di resina ad alta densità. N°1 asta per bandiera costituita da una montante a sez. circolare di legno fuori cuore Ø 100 mm con all'estremità alta una bandiera sagomata e pantografata in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 92

Ingombro max cm 640x380x300 h

Spazio minimo cm 803x680

Area d'impatto mq 34,00

Pianta

