AG360

DOCCIA DI EMERGENZA

☐ Doccia di sicurezza, a muro, con fungo doccia in AISI 304

Applicazione.
Dove gli occhi o il corpo di una persona possono essere esposti a materiali nocivi o corrosivi, devono essere previste, all'interno dell'area di lavoro per un immediato utilizzo di emergenza, idonee strutture per un lavaggio e un risciacquo rapido degli occhi e del corpo. Queste strutture devono essere installate in luoghi accessibili e senza ostacoli, che richiedano non più di dieci secondi per essere raggiunti dalla persona lesa.



Descrizione.
Doccia di emergenza, costruita in conformità alle norme UNI 9608-1993 e ANSI Z358.1-2014, per un primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.
Unità per montaggio orizzontale a muro.
Valvola di apertura senza ritorno automatico: una volta attivata assicura il flusso fino alla volontaria chiusura da parte dell'utilizzatore.
Doccia.
Fungo doccia in acciaio inossidabile AISI 304, con piastra frangiflusso.
Valvola da 1" tipo stay-open in ottone cromato, attivabile tramite un tirante in acciaio zincato.
Tubazioni e raccorderia.
Acciaio al carbonio (schedula 40), zincato a caldo UNI EN 10240 A.1
Alimentazione.
Entrata laterale: G1" femmina.

Fornitura.
L'unita è fornita smontata.

Verniciatura.
Rivestimento esterno con polveri termoindurenti a base di resine poliestere: spessore del film circa 70-80µ.
Colore rivestimento: verde.

CMG Srl – COSTRUZIONI MECCANICHE GENERALI
Tel. +39 038 2186 7735 – amministrazione.cmgsrl@gmail.com

Doc. AG360
Issue date: 10/01/2018
0/001/2018
© 2018 CMG Srl