CMG Srl – COSTRUZIONI MECCANICHE GENERALI
Tel. +39 038 2186 7735 – amministrazione.cmgsrl@gmail.com

## MIV114 — VALVOLA DI ISOLAMENTO PRINCIPALE

☐ Valvola di isolamento principale, ottone nichelato – 1.¼" FF



**Caratteristiche tecniche e costruttive.**
Attacchi filettati femmina/femmina (ISO 228/1)
Maniglia a leva in acciaio verniciato
Corpo in ottone nichelato
Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C – 150°C
Disponibile con filetto americano NPT

## ST12 — FILTRO

☐ Filtro a "Y" in ottone nichelato - ½" FF

**Caratteristiche tecniche e costruttive.**
Attacchi filettati femmina/femmina (ISO 228/1)
Tappo di ispezione
Corpo in ottone nichelato
Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C – 110°C
Disponibile in tre gradi di filtrazione: 500µm, 300µm e 50µm



## CAP — CAPPUCCIO DI PROTEZIONE UGELLO

☐ Cappuccio parapolvere per ugello, completo di catenella

**Funzione.**
Protegge gli ugelli del lavaocchi dalla polvere.



**Caratteristiche tecniche e costruttive.**
Cappuccio in PVC.
Catenella in acciaio zincato.

Doc. MIV-ST-CAP
Issue date: 10/01/2018
0/001/2018
© 2018 CMG Srl