PRV

RIDUTTORE DI PRESSIONE

☐ PRV Riduttore di pressione, ottone nichelato

Funzione.
Il riduttore di pressione è un dispositivo che riduce la pressione di ingresso alla pressione desiderata sul lato di uscita. Quando la pressione in entrata dalla rete risulta troppo elevata e variabile, il riduttore di pressione la stabilizza al valore di taratura. Eventuali oscillazioni della pressione di ingresso non hanno alcuna influenza significativa sul valore di regolazione della pressione di uscita.
Questa serie di riduttori di pressione ha la caratteristica di essere regolabile; questa peculiarità consente all'operatore di tarare la pressione di uscita della valvola secondo il valore desiderato.

Caratteristiche tecniche e costruttive.
Funzionamento a pistone con sede compensata
Attacchi filettati femmina/femmina (ISO 228/1)
Corpo in ottone
Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C – 80°C
Pressione massima in entrata: 25 bar
Pressione in uscita regolabile fra 0,5 e 6 bar
Pretaratura in fabbrica a 3 bar
Attacchi manometro da G¼" sui due lati

Finiture disponibili.

Nichel

Giallo



Opzioni disponibili

☐ PRV114 Riduttore di pressione 1.¼" FF

☐ PRV12 Riduttore di pressione ½" FF

☐

☐

☐

☐

CMG Srl – COSTRUZIONI MECCANICHE GENERALI
Tel. +39 038 2186 7735 – amministrazione.cmgsrl@gmail.com

Doc. PRV.0
Issue date: 10/01/2018
0/001/2018
© 2018 CMG Srl