# AG365

## DOCCIA DI EMERGENZA

☐ Doccia di sicurezza, a muro, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304/316

**Applicazione.**
Dove gli occhi o il corpo di una persona possono essere esposti a materiali nocivi o corrosivi, devono essere previste, all'interno dell'area di lavoro per un immediato utilizzo di emergenza, idonee strutture per un lavaggio e un risciacquo rapido degli occhi e del corpo. Queste strutture devono essere installate in luoghi accessibili e senza ostacoli, che richiedano non più di dieci secondi per essere raggiunti dalla persona lesa.



**Descrizione.**
Doccia di emergenza, costruita in conformità alle norme UNI 9608-1993 e ANSI Z358.1-2014, per un primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.
Unità per montaggio orizzontale a muro.
Valvola di apertura senza ritorno automatico: una volta attivata assicura il flusso fino alla volontaria chiusura da parte dell'utilizzatore.
**Doccia.**
Fungo doccia in acciaio inossidabile AISI 304, con piastra frangiflusso.
Valvola da 1" tipo stay-open in in acciaio inossidabile AISI 316, attivabile tramite un tirante in acciaio inossidabile.
**Tubazioni e raccorderia.**
Tutte le tubazioni in acciaio inossidabile AISI 304 (schedula 40).
Tutti i raccordi in acciaio inossidabile AISI 316.
**Alimentazione.**
Entrata laterale: G1" femmina.

**Fornitura.**
L'unita è fornita smontata.

**Verniciatura.**
Nessun rivestimento richiesto.

CMG Srl – COSTRUZIONI MECCANICHE GENERALI
Tel. +39 038 2186 7735 – amministrazione.cmgsrl@gmail.com

Doc. AG365
Issue date: 10/01/2018
0/001/2018
© 2018 CMG Srl