MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE NEW MAGIC WELD CHOPPER TECHNOLOGY



- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Alternatore a Magneti Permanenti ad alto rendimento
- Generatore di corrente c.c.
- Corrente ausiliaria c.c. con micro-interruzioni a salvaguardia degli utensili
- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Power optimiser (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Funzione economizzatore (minimo automatico)
- Portatile (34 kg)
- Secondo direttive CE

Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)	AUTO IDLE Economiz-zatore								
GMP Alternatore a magneti permanenti	Controllo sal-datura ad al-ta frequenza	MOSA POWER OPTIMISER	1~ Presa	Fusibile								

Accessori a richiesta

- Spina 230V
- Spina 110V
- Spina 110V NEMA
- Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm²)
  K190 (10+8m, 35mm²)
  K 200 (20+15m, 35mm²)
- Cavi di parallelo K 2x150 (35mm²)
- Carrello traino manuale CTM-MW

Versioni a richiesta

- Uscita ausiliaria 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Uscita ausiliaria 110V c.c.: 1x110V 16A 2P+T CEE
- Uscita ausiliaria 110V c.c.: 1x110V 15A 2P+T NEMA 5-15R

Dati tecnici — NEW MAGIC WELD

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)		
Campo di regolazione	30 - 150 A	
Servizio	150 A - 60%	
Tensione di innesco	67 V	
GENERAZIONE IN C.C.	**Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole**	
Potenza monofase (max)	2 kW / 230 V c.c. / 8.7 A	1.5 kW / 110 V c.c. / 13.6 A
Potenza monofase (continua)	1.6 kW / 230 V c.c. / 6.9 A	1.2 kW / 110 V c.c. / 10.9 A
Classe di isolamento	H	H
MOTORE	**Benzina, 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria**	
Modello	Honda GX 200	
*** Potenza netta**	4 kW (5.5 HP)	
Regime	4000 giri/min.	
Cilindrata	196 cm^3	
Cilindri	1	
Consumo carburante (saldatura 60%)	1.1 l/h	

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	3.1 l
Autonomia (saldatura 60%)	3 h
Grado di protezione IP	IP 23
*** Dimensioni Lxlxh (mm)**	420x360x480
*** Peso a secco**	34 kg
**** Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso; Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it