MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE TS 200 BS/EL PLUS

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x48V 32A 2P CEE
- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM (a richiesta)
- Comando a distanza di saldatura (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)	Avviamento motori	Predisposiz. per TC					
GA Alternatore asincrono	Regolazione elettr.corr. saldatura	3~ Presa	1~ Presa	1~ Presa	D Interruttore differenziale	T Protezione termica	V Voltmetro			

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Spina 48V
- Prolunga per gas di scarico
- Cavi saldatura: K190 (10+8m, 35mm^2)
- K200 (20+15m, 35mm^2)
- Comando a distanza: TC2 (cavo 20m) - TC2/50 (cavo 50m)
- Kit saldatura (maschera, guanti, ecc.)
- Kit messa a terra
- Cavi booster (avviamento motori)
- Carrello traino manuale CTM200

Dati tecnici — TS 200 BS/EL PLUS

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)	
Campo di regolazione	20 ÷ 155 A
Servizio	155 A 60% - 120 A 100%
Tensione di innesco	65 V
GENERAZIONE IN C.A. 50 Hz	**Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
Potenza trifase	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Potenza monofase	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Potenza monofase	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Booster - Avviatore per motori	170A - 12Vc.c. - 24Vc.c.
Classe di isolamento	H
MOTORE	**Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria**
Modello	Honda GX 390
*** Potenza netta**	7.7 kW (10.5 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	389 cm^3
Cilindri	1
Consumo carburante (saldatura 60%)	2 l/h
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	6.1 l
Autonomia (saldatura 60%)	3 h
Grado di protezione IP	IP 23
*** Dimensioni Lxlxh (mm)**	870x525x590
*** Peso a secco**	105 kg
**** Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	98 dB(A) (73 dB(A) @ 7 m)

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a SAE J1349

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it