MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE TS 200 DES/EL

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x48V 32A 2P CEE
- Motore diesel YANMAR
- Avviamento elettrico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM (a richiesta)
- Comando a distanza di saldatura (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard

Motore diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Spia olio	Spia batteria	Contaore	Predisposiz. per TC					
Alternatore asincrono	Regolazione elettr.corr. saldatura	Presa 3~	Presa 1~	Presa 1~	Interruttore differenziale	Protezione termica					

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Spina 48V
- Cavi saldatura: K190 (10+8m, 35mm^2) K200 (20+15m, 35mm^2)
- Comando a distanza: TC2 (cavo 20m) - TC2/50 (cavo 50m)
- Kit saldatura (maschera, guanti, ecc.)
- Kit portabatteria con batteria PB3
- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM6/2

Dati tecnici — TS 200 DES/EL

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)	
Campo di regolazione	20 ÷ 170 A
Servizio	170 A 60% - 130 A 100%
Tensione di innesco	65 V
GENERAZIONE IN C.A. 50 Hz	**Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
Potenza trifase	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Potenza monofase	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Potenza monofase	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Classe di isolamento	H
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Yanmar L 100 N
*** Potenza netta**	6.5 kW (8.8 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	435 cm^3
Cilindri	1
Consumo carburante (saldatura 60%)	1 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	5.5 l
Autonomia (saldatura 60%)	5.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
*** Dimensioni Lxlxh (mm)**	900x550x622
*** Peso a secco**	133 kg
**** Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it