MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE CT 230 SX PLUS

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodo cellulosico
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Interruttore differenziale
- Motore diesel YANMAR
- Avviamento elettrico
- Protezione motore EV
- Power Optimizer(sistema di ottimizzazione della potenza del motore)
- Super silenziato
- Carrello traino manuale CTM2 di serie
- Comando a distanza di saldatura (a richiesta)
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore (EV)	Arresto press. olio	Arresto riserva carb.	Spia batteria	Contaore (h)	Gancio di sollevamento	
Alternatore asincrono (GA)	Controllo saldatura ad alta frequenza	Selettore penetr. arco	Presa 3~	Presa 1~	Presa 1~	Interruttore differenziale (D)	Interruttore termico (T)	Voltmetro (V)	Predisposiz. per TC	

Accessori a richiesta

- Spina 400V/230V/110V/48V
- Kit saldatura (maschera, guanti, ecc...)
- Kit messa a terra
- Cavi saldatura K190 (10+8m, 35mm^2) K200 (20+15m, 35mm^2)
- Comando a distanza: TC2 (cavo 20m) TC2/50 (cavo 50m)
- Prolunga per gas di scarico
- Carrello traino manuale CTM2
- Carrello traino veloce CTV4

Versioni a richiesta

- Uscita ausiliaria 400Y-230I-48I : 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230 16A 2P+T CEE (SCHUKO) - 1x48V 32A 2P CEE
- Uscita ausiliaria 230I-110I-CTE : 1x230 16A 2P+T CEE - 1x110 32A 2P+T CEE - 1x110V 16A 2P+T CEE

Dati tecnici	CT 230 SX PLUS
SALDATRICE IN C.C.	
Campo di regolazione	20A ÷ 210A
Servizio	210A 60% - 180A 100%
Tensione di innesco	65 V
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
Potenza trifase	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Potenza monofase	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Potenza monofase	2.5 kVA / 110 V / 22.7 A
Potenza monofase	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Classe di isolamento	H
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Yanmar L 100 N
*** Potenza netta**	6.5 kW (8.8 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	435 cm^3
Cilindri	1
Consumo carburante (saldatura 60%)	1 l/h
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	23 l
Autonomia (saldatura 60%)	23 h
Gradi di protezione IP	IP 23
*** Dimensioni Lxlxh (mm)**	1020x645x930
*** Peso a secco**	247 kg
**** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	91 dB(A)(66 dB(A) @ 7m)
**** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	92 dB(A)(67 dB(A) @ 7m)

* Potenza massima, non sovreccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it