MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE
TS 250 D/EL



- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x48V 32A 2P CEE
- Motore Diesel LOMBARDINI
- Avviamento elettrico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM222 di serie
- Comando a distanza di saldatura (a richiesta)
- Secondo direttive CE

Equipaggiamento standard

Motore diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Spia olio	Spia batteria	Booster avviamento motori	Predisposiz. per TC	
Alternatore asincrono	Regolazione elettr.corr. saldatura	Presa 3~	Presa 1~	Presa 1~	Interruttore differenziale	Protezione termica	Voltmetro	

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Spina 48V
- Cavi di saldatura: K190 (10+8m, 35mm^2) K200 (20+15m, 35mm^2)
- Comando a distanza: TC2 (cavo 20m) - TC2/50 (cavo 50m)
- Kit saldatura (maschera, guanti, ecc...)
- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM222

Accessori da richiedere all'ordine

- Contaore

Dati tecnici — TS 250 D/EL

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)	
Campo di regolazione	20A ÷ 250A
Servizio	250A 35% - 200A 60%
Tensione di innesco	70 V
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
Potenza trifase	6.5 kVA / 400 V / 9.4 A
Potenza monofase	4.5 kVA / 230 V / 19.5 A
Potenza monofase	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Avviatore per motore c.c.	200A / 12Vc.c. - 24Vc.c.
Classe di isolamento	H
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Lombardini 12LD 477/2
*** Potenza netta**	14.9 kW (20.3 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	954 cm^3
Cilindri	2
Consumo carburante (saldatura 60%)	1.7 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	9 l
Autonomia (saldatura 60%)	5.3 h
Grado di protezione	IP 23
*** Dimensioni LxlxH (mm)**	1050x530x630
*** Peso a secco**	175 kg
**** Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	103 dB(A)(78 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it