MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE TS 250 SC/EL

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE
- Motore Diesel LOMBARDINI
- Avviamento elettrico
- Protezione motore EV
- Carrello traino manuale CTM300 di serie
- Comando a distanza di saldatura (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press. olio	Arresto temp.motore	Spia batteria	Spia riserva carburante	Contaore	
Alternatore asincrono	Regolazione elettr.corr. saldatura	Presa 3~	Presa 1~	Uscita 48 V	Interruttore differenziale	Fusibili	Voltmetro	Predisposiz. per TC	Gancio di sollevamento	

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Tappo serbatoio con chiave
- Kit messa a terra
- Cavi saldatura K200 (20+15m, 35mm^2)
- Comando a distanza: TC2 (cavo 20m) - TC2/50 (cavo 50m)
- Kit saldatura (maschera, guanti, ecc...)
- Carrello traino manuale CTM300
- Carrello traino lento CTL300
- Carrello traino veloce CTV4

Accessori da richiedere all'ordine

- Regolatore penetrazione d'arco

Dati tecnici — TS 250 SC/EL

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)	
Campo di regolazione	20A ÷ 250A
Servizio	250A 60% - 200A 100%
Tensione di innesco	70 V
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
Potenza trifase	9 kVA / 400 V / 13 A
Potenza monofase	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Potenza monofase	5 kVA / 48 V / 104 A
Classe di isolamento	H
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Lombardini 12LD 477/2
*** Potenza netta**	14.9 kW (20.3 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	954 cm^3
Cilindri	2
Consumo carburante (saldatura 60%)	2.1 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	23 l
Autonomia (saldatura 60%)	11 h
Grado di protezione IP	IP 23
*** Dimensioni LxlxH (mm)**	1320x790x750
*** Peso a secco**	325 kg
**** Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	99 dB(A)(74 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it