MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

LWA 2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE TS 350 YSX - BC



- Motore diesel - Raffreddato ad acqua - EURO 2
- Protezione motore (pressione olio/ temperatura/ riserva carburante/ carica batt.)
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- BC - Base Current. Speciale circuito per elettrodi cellulosici
- Due scale di saldatura (half/full - 50% / 100%)
- Potenza ausiliaria C.A. disponibile durante la saldatura
- Basamento a tenuta liquidi
- Pulsante d'emergenza
- Carrello traino lento
- Secondo direttive CE per sicurezza e rumore

Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad acqua	Protezione motore (EP7)	Accensione elettrica	Arresto motore temp. acqua	Arresto motore press. olio	Arresto motore carica batt.	Arresto motore riserva carb.	Spia candelette preriscaldo	Batteria 12V	Contaore	indicatore livello carburante
Regolazione elettr.corr. saldatura	Ponte diodi di base	Alternatore asincrono (GA)	Voltmetro (V)	Interruttore differenziale (D)	Interruttore termico (T)	Predisposiz. per RC	Pulsante emergenza stop	Gancio di sollevamento	Carrello traino lento CTL400		

Accessori a richiesta

- Spine
- Kit comando a distanza RC2-RC2/90° con cavi 20m
- Cavi di saldatura K400 (20+15m, 50mm²)
- Kit messa a terra MT10
- Carrello traino veloce CTV4

Versioni a richiesta

- Marmitta spegniscintilla
- Cambio polarità
- Economizzatore

Versioni prese ausiliarie

- 400T (1x32A5P) - 230M (1x32A) - 48M (prese dinse) - 400T (1x32A5P) - 230M (1x32A) - 110M CTE (2x16A)
- 400T (1x32A5P) - 230M (1x32A - 2x16A)
- Su richiesta versioni 60Hz

Dati tecnici — TS 350 YSX - BC

SALDATURA in C.C.	**Elettrodo (SMAW) - Tig (GTAW)**
Regolazione continua	20 - 350 A
Tensione d'innesco	65V
Servizio	350A-35%; 320A-60%; 270A-100%
GENERAZIONE IN C.A.	**Asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
Generazione trifase	12 kVA / 400 V / 17.3 A
Generazione monofase	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Generazione monofase	3.5 kVA / 110 V / 32 A
Generazione monofase	5 kVA / 48 V / 104 A
Servizio	100%
Classe di isolamento	H
MOTORE	**Diesel, 4-Tempi, raffreddato ad acqua**
Tipo	YANMAR 3 TNV 76
Potenza *	16.5 kW (22.3 HP)
Regime	3000 giri/min.
Cilindrata	1116 cm^3
Cilindri	3
Consumo carburante	306 g/kWh

* Potenza massima secondo ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	45 l
Autonomia (sald. servizio 60%)	13 h
Protezione	IP 23
Dimensioni Lxlxh (mm) *	1610x720x1110
Peso *	535 kg
Potenza acustica misurata **	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)
Potenza acustica garantita **	94 LWA (69 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote. ** potenza acustica secondo direttive 2000/14/CE

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 - WebSite: http://www.mosa.it - E-Mail: info@mosa.it