MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

97/68/CE Stage II

LWA 2000 / 14 / CE

CE

I

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO GE 3000 SX

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Barella protettiva
- Silenziato
- Portatile
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo	Spia olio	Arresto motore (olio)	
Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Carica batteria	

Accessori a richiesta

- Spine 230V
- Kit messa a terra

Dati tecnici — GE 3000 SX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
*** Potenza monofase stand-by**	2.8 kVA (2.5 kW)/ 230 V / 12.2 A
*** Potenza monofase P.R.P.**	2.1 kVA (1.9 kW)/ 230 V / 9.1 A
Cos φ	0.9
Carica batteria	12Vc.c. - 10A
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	
MOTORE	**Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria**
Modello	Honda GX 160
*** Potenza netta stand-by**	3.3 kW (4.5 HP)
*** Potenza netta P.R.P.**	2.5 kW (3.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 163 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	0.9 l/h
* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	3.1 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	3.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
Dimensioni Lxlxh	570x420x450 mm
Peso a secco	50 kg
***Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	94 dB(A)(69 dB(A) @ 7m)
***Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	95 dB(A)(70 dB(A) @ 7m)

*Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it