MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 4000 LDS/GS

- Motore diesel LOMBARDINI
- Avviamento a strappo con decompressore automatico
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Carica batteria con fusibile di protezione
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Portatile
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo								
Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Carica batteria						

Accessori a richiesta

- Spina 230V
- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM6000

Dati tecnici — GE 4000 LDS/GS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
*** Potenza monofase stand-by**	3.6 kVA / 230 V / 15.6 A
*** Potenza monofase P.R.P.**	3.3 kVA / 230 V / 14.3 A
Cos φ	1
Carica batteria	12Vc.c. - 10A
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Lombardini 15LD 350
*** Potenza netta stand-by**	4.6 kW (6.3 HP)
*** Potenza netta P.R.P.**	4.3 kW (5.8 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 349 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	1 l/h
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	4.3 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	4.3 h
Grado di protezione IP	IP 23
***Dimensioni Lxlxh**	785x410x515 mm
***Peso a secco**	64 kg
****Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)

*I valori riportati non comprendono i carrelli di traino
**Solo per installazione fissa

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it