MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

97/68/CE Stage II

LWA 2000 / 14 / CE

CE

I

MADE IN ITALY

# GRUPPO ELETTROGENO GE 4500 HBS

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Carica batteria con fusibile di protezione
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Silenziato
- Portatile
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



**Equipaggiamento standard**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore benzina | Raffreddam. ad aria | Avviamento a strappo | Arresto motore (olio) | | | | | | |
| Alternatore sincrono | Prese | Interruttore differenziale | Protezione termica | Carica batteria | | | | | |

**Accessori a richiesta**

- Spina 230V
- Kit messa a terra
- Prolunga per gas di scarico
- Carrello traino manuale CTM6000

## Dati tecnici — GE 4500 HBS

| | |
|---|---|
| **GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz** | **Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole** |
| *** Potenza monofase stand-by** | 4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3 A |
| *** Potenza monofase P.R.P.** | 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A |
| **Cos φ** | 0.9 |
| **Carica batteria** | 12Vc.c. - 10A |
| **Classe di isolamento** | H |

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

| | |
|---|---|
| **MOTORE** | **Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria** |
| **Modello** | Honda GX 270 |
| *** Potenza netta stand-by** | 5.7 kW (7.7 HP) |
| *** Potenza netta P.R.P.** | 4.6 kW (6.2 HP) |
| **Cilindri / Cilindrata** | 1/ 270 $cm^3$ |
| **Regime** | 3000 giri/min |
| **Consumo carburante (75% di P.R.P.)** | 1.7 l/h |

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

| | |
|---|---|
| **SPECIFICHE GENERALI** | |
| **Capacità serbatoio** | 5.3 l |
| **Autonomia (75% di P.R.P.)** | 3.1 h |
| **Grado di protezione IP** | IP 23 |
| ***Dimensioni Lxlxh** | 785x465x500 mm |
| ***Peso a secco** | 53 kg |
| ****Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)** | 96 dB(A)(71 dB(A) @ 7m) |
| ****Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)** | 97 dB(A)(72 dB(A) @ 7m) |

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino
** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

**Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.**


© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it