MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO GE 6000 BS PLUS



- Motore benzina Honda OHV
- Protezione motore (oil alert)
- Alternatore asincrono
- Avviamento a strappo
- Protezioni: differenziale e termico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)

Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	A strappo	Arresto motore (olio)								
Alternatore asincrono	Voltmetro	Presa 400V CEE	Presa 230V CEE	Interruttore differenziale	Interruttore termico						

Accessori a richiesta

- Spina 400V 16A 3PNT (T)
- Spina 230V 16A 2PT (M)
- Kit contaore
- Kit messa a terra MT10
- Carrello traino manuale CTM200
- Kit prolunga per fumi silenziatore scarico PS 4.5

Dati tecnici — GE 6000 BS PLUS

GENERAZIONE IN C.A.	**50 Hz, asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
Generazione trifase	6 kVA (4.8 kW) / 400 V / 8.7 A
Generazione monofase	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Servizio	100%
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz)

MOTORE	**Benzina 4-tempi, raffreddamento ad aria**
Tipo	Honda GX 390
Potenza *	8.4 kW (11.4 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	389 cm^3
Cilindri	1
Consumo carburante	313 g/kWh

* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	6.5 l
Autonomia (75%)	3 h
Protezione	IP 23
Dimensioni Lxlxh (mm) *	870x525x590
Peso *	100 kg
Rumorosità	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza l'accessorio CTM.

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466