CATALOGO GENERALE BOX INTERNATIONAL S.R.L

container service box international

www.boxint.com

+39 010 586093



Box International S.r.l.
Viale B. Bisagno, 6 int. 15
16129 Genova
Italy
Tel: +39 010 586 093
Fax:+39 010 589 405
Web: www.boxint.com
eMail: box@boxint.com
P. IVA: 02354480101

Container box



Descrizione:
Il container marittimo è robusto e versatile, per esigenze di trasporto e magazzinaggio.
Maggiore capacità di cubaggio utilizzando le versioni High Cube (HC) con altezza 9'6".
Pareti in acciaio grecato, telaio in profili di acciaio, pavimento in legno su traverse d'acciaio.
ISO Standard, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 30 Ton di peso.
Colore Standard: esterno Blu genziana RAL 5010, colore interno Grigio chiaro RAL 7035.
Possiamo fornire unità Nuove e Usate.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLI			
		Box da 20' altezza 8' 6"	Box da 40' altezza 8' 6"	Box HC da 20' altezza 9' 6"	Box HC da 40' altezza 9' 6"
Esterno	Lunghezza (mm)	6.058	12.192	6.058	12.192
	Larghezza (mm)	2.438	2.438	2.438	2.438
	Altezza (mm)	2.591	2.591	2.896	2.896
Interno	Lunghezza (mm)	5.898	12.032	5.898	12.032
	Larghezza (mm)	2.350	2.350	2.350	2.350
	Altezza (mm)	2.390	2.390	2.695	2.695
Apertura porte	Larghezza (mm)	2.343	2.343	2.340	2.343
	Altezza (mm)	2.280	2.280	2.585	2.585
Portate	Portata lorda (Kg)	30.480	30.480	30.480	30.480
	Portata netta (Kg)	28.260	26.740	28.130	26.590
	Tara +/- 2% (Kg)	2.220	3.740	2.350	3.890
	Volume (m^3)	33,1	67,6	37,3	76,2

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Optional su richiesta:
Protezione antiscasso con lock-box in dotazione su alcuni modelli.

Container Doppia Porta (Double door Container)



Descrizione:
Il container marittimo Doppia Porta è dotato di doppio portellone su entrambi i lati corti del contenitore.
E' robusto e versatile per esigenze di trasporto e magazzinaggio, maggiore capacità di cubaggio utilizzando le versioni High Cube (HC) con altezza 9'6".
Pareti in acciaio grecato, telaio in profili di acciaio, pavimento in legno su traverse d'acciaio.
ISO Standard, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 30 Ton di peso.
Colore Standard: esterno Blu genziana RAL 5010, colore interno Grigio chiaro RAL 7035.
Possiamo fornire unità Nuove.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLI			
		Doppia Porta da 20' altezza 8' 6"	Doppia Porta da 40' altezza 8' 6"	Doppia Porta HC da 20' altezza 9' 6"	Doppia Porta HC da 40' altezza 9' 6"
Esterno	Lunghezza (mm)	6.058	12.192	6.058	12.192
	Larghezza (mm)	2.438	2.438	2.438	2.438
	Altezza (mm)	2.591	2.591	2.896	2.896
Interno	Lunghezza (mm)	5.844	12.032	5.844	11.978
	Larghezza (mm)	2.350	2.350	2.350	2.350
	Altezza (mm)	2.390	2.390	2.695	2.695
Apertura porte	Larghezza (mm)	2.343	2.340	2.340	2.340
	Altezza (mm)	2.280	2.280	2.585	2.585
Portate	Portata lorda (Kg)	30.480	30.480	30.480	30.480
	Portata netta (Kg)	28.100	26.620	28.000	26.430
	Tara +/- 2% (Kg)	2.380	3.860	2.480	4.050
	Volume (m^3)	32,8	67,3	37	75,9

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Optional su richiesta:
Protezione antiscasso con lock-box in dotazione su alcuni modelli.

Container Accesso Laterale Totale (Full Side Access Container)



Descrizione:
Il container Accesso Laterale (Full Side Access) è dotato di portellone completamente apribile su di un lato lungo, che lo rende particolarmente versatile per il carico ed il magazzinaggio.
Pareti in acciaio grecato, telaio in profili di acciaio, pavimento in legno su traverse d'acciaio.
ISO Standard, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 24 Ton di peso.
Colore Standard: esterno Blu genziana RAL 5010, colore interno Grigio chiaro RAL 7035.
Possiamo fornire unità Nuove.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLO
		Accesso Laterale da 20' altezza 8' 6"
Esterno	Lunghezza (mm)	6.058
	Larghezza (mm)	2.438
	Altezza (mm)	2.591
Interno	Lunghezza (mm)	5.898
	Larghezza (mm)	2.288
	Altezza (mm)	2.254
Apertura porte (frontale)	Larghezza (mm)	2.227
	Altezza (mm)	2.141
Apertura porte (laterale)	Larghezza (mm)	5.821
	Lunghezza (mm)	2.140
Portate	Portata lorda (Kg)	24.000
	Portata netta (Kg)	20.580
	Tara +/- 2% (Kg)	3.200
	Volume (m^3)	31

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Optional su richiesta:
Protezione antiscasso con lock-box in dotazione su alcuni modelli.

Container Open Top



Descrizione:
Il container marittimo Open Top è dotato di tetto aperto appositamente studiato per essere caricato dall'alto, chiudibile con apposito telone.
Pareti in acciaio grecato, telaio in profili di acciaio, pavimento in legno su traverse d'acciaio.
ISO Standard, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 30 Ton di peso.
Colore Standard: esterno Blu genziana RAL 5010, colore interno Grigio chiaro RAL 7035.
Possiamo fornire unità Nuove e Usate.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLI	
		Open Top da 20' altezza 8' 6"	Open Top da 40' altezza 8' 6"
Esterno	Lunghezza (mm)	6.058	12.192
	Larghezza (mm)	2.438	2.438
	Altezza (mm)	2.591	2.591
Interno	Lunghezza (mm)	5.898	12.032
	Larghezza (mm)	2.350	2.350
	Altezza (mm)	2.350	2.350
Apertura porte	Larghezza (mm)	2.338	2.338
	Altezza (mm)	2.280	2.280
Apertura tetto	Larghezza (mm)	2.230	2.230
	Lunghezza (mm)	5.672	11.806
Portate	Portata lorda (Kg)	30.480	30.480
	Portata netta (Kg)	28.150	26.480
	Tara +/- 2% (Kg)	2.330	4.000
	Volume (m^3)	32,6	66,4

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Optional su richiesta:
Protezione antiscasso con lock-box in dotazione su alcuni modelli.

Container Marittimo Basso Cubaggio (Low Cube Container)



Descrizione:
Il container Marittimo Basso Cubaggio è 6” più basso rispetto al classico Container con altezza 8’ 6”.
E’ quindi destinato a chi ha limitazioni di altezza.
ISO Standard, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 38 Ton di peso.
Colore Standard: esterno Blu genziana RAL 5010.
Possiamo fornire unità Nuove.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLO
		Marittimo Basso Cubaggio da 20' altezza 8' 0"
Esterno	Lunghezza (mm)	6.058
	Larghezza (mm)	2.438
	Altezza (mm)	2.438
Interno	Lunghezza (mm)	5.898
	Larghezza (mm)	2.350
	Altezza (mm)	2.237
Apertura porte	Larghezza (mm)	2.343
	Altezza (mm)	2.127
Portate	Portata lorda (Kg)	30.480
	Portata netta (Kg)	28.350
	Tara +/- 2% (Kg)	2.130
	Volume (m^3)	31

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Container Marittimo Mezza Altezza Open Top (Half Height Container)



Descrizione:
Il container Marittimo Mezza Altezza è stato progettato e costruito per carichi generici di varie dimensioni, densità ed imballaggi, può essere trasportato via mare, su gomma e rotaia.
ISO Standard, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 38 Ton di peso.
Colore Standard: esterno Blu genziana RAL 5010.
Possiamo fornire unità Nuove.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLO
		Marittimo mezza altezza da 20' altezza 4' 3"
Esterno	Lunghezza (mm)	6.058
	Larghezza (mm)	2.438
	Altezza (mm)	1.295
Interno	Lunghezza (mm)	5.907
	Larghezza (mm)	2.312
	Altezza (mm)	986
Portate	Portata lorda (Kg)	38.560
	Portata netta (Kg)	36.010
	Tara +/- 2% (Kg)	2.550
	Volume (m^3)	13,4

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Container Frigorifero (Reefer Container)



Descrizione:
I container frigorifero permettono il trasporto di merce a temperatura controllata tramite computer, da -25° a +25°. Possono essere stivati in altezza fino al limite indicato da appositi segnali presenti all'interno dell'unità.
Coibentazione Standard: Tetto 80mm (spessore) 40-45 kgs/m³ (Densità), Pareti laterali 61mm (spessore) 40-45 kgs/m³ (Densità), Pareti porta 76mm (spessore) 50-55 kgs/m³ (Densità), Pavimento 77/142,9mm (spessore) 45-50 kgs/m³ (Densità), Angolo 40-45 kgs/m³ (Densità).
Possiamo fornire unità usate per la vendita e il noleggio.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLI		
		Frigo da 10' altezza 8' 6"	Frigo da 20' altezza 8' 6"	Frigo da 40' HC altezza 9' 6"
Esterno	Lunghezza (mm)	2.991	6.058	12.192
	Larghezza (mm)	2.438	2.438	2.438
	Altezza (mm)	2.591	2.591	2.896
Interno	Lunghezza (mm)	/	5.450	11.583
	Larghezza (mm)	/	2.292	2.292
	Altezza (mm)	/	2.288	2.545
Apertura porte	Larghezza (mm)	/	2.292	2.292
	Altezza (mm)	/	2.265	2.562
	Altezza accesso merce	/	2.221	2.496
Portate	Portata lorda (Kg)	10.100	30.480	30.480
	Portata netta (Kg)	8.000	27.580	29.350
	Tara +/- 2% (Kg)	2.100	2.900	4.650
	Volume (m³)	13	28,6	67,6

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Container Cisterna (Tank Container)



Descrizione:
Possiamo Fornire Container Cisterna da 20’ idonee al trasporto e stoccaggio di:

- IMO 0 ALIMENTARI
- IMO 1 PRODOTTI PERICOLOSI
- IMO 2 PRODOTTI PERICOLOSI
- IMO 5 PRODOTTI GASSOSI

Forniamo unità Usate.

Container Piattaforma a sponde abbattibili (Collapsible Flat Rack Container)



Descrizione:

Questi contenitori sono progettati per il trasporto di merci con dimensioni eccedenti quelle dei General Purpose Container e dei Container Open Top. Consistono di un pianale chiuso dalle sole pareti anteriori e posteriori, con dimensioni esterne conformi alle specifiche ISO (International Standard Organization). Il contenitore è fornito di punti per l'ancoraggio delle merci alla base delle pareti laterali interne (generalmente 5 punti per lato nei contenitori 20' e 9 punti per lato nei 40').

Tabella Dimensioni/Pesi*

20’ x 8’ x 8’ 6” – 6,10m x 2,40m x 2,60m					40’ x 8’ x 8’ 6” – 12,20m x 2,40m x 2,60m				
Dimensioni Interne (mm)			**Aperture Laterali (mm)**		**Dimensioni Interne Medie (mm)**			**Aperture Laterali (mm)**	
Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Altezza
5700	2440	2310	5570	2310	12060	2440	2310	11660	2310
Capacità = 31,9m³ Tara = 2420kgs Portata Massima = 22900kgs					Capacità = 58,6m³ Tara = 6170kgs Portata Massima = 24300kgs				

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Container uso magazzino (Lager Container)




Descrizione:
Container appositamente progettato per uso magazzino, ideale per l'utilizzo in fabbrica o in cantiere.
Pareti in acciaio ondulato, profili in acciaio, pavimento in legno (multistrato) su traverse in acciaio, colore Blu genziana RAL 5010.
Movimentazione con gru o muletto.
Disponibili solo unità nuove.

Tabella Dimensioni/Pesi:

		MODELLI				
		Magazzino da 6'	Magazzino da 8'	Magazzino da 10'	Magazzino da 15'	Magazzino da 20'
Esterno	Lunghezza (mm)	1.980	2.438	2.991	4.550	6.058
	Larghezza (mm)	1.950	2.200	2.438	2.200	2.438
	Altezza (mm)	1.910	2.260	2.591	2.260	2.591
Interno	Lunghezza (mm)	1.800	2.275	2.831	4.387	5.898
	Larghezza (mm)	1.860	2.106	2.344	2.106	2.344
	Altezza (mm)	1.730	2.050	2.376	2.050	2.376
Apertura porte	Larghezza (mm)	1.850	2.070	2.310	2.070	2.310
	Altezza (mm)	1.690	1.945	2.280	1.945	2.280
	Peso (Kg)	450	630	825	915	1.270
	Volume (m^3)	6,66	9,82	15,76	18,94	32,85

Optional disponibili su richiesta:

- Protezioni antiscasso
- Impianto elettrico
- Pavimento in acciaio
- Doppi portelloni su lato corto
- Finestre con inferiate
- Porta
- Verniciature disponibili RAL 7032 – 7035 – 9002 – 9010

Naturalmente oltre ai container specifici uso magazzino, anche i classici container marittimi ISO si prestano per il magazzinaggio.

Container Matrioska (Container Set 4 unità)




Descrizione:

Set composto da 4 unità: 2 Container da 10' con al loro interno 1 Container da 8' ciascuno.
I Container da 10' sono ISO Standard.
Unità vendibili anche singolarmente.
Disponibili solo unità nuove.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLI	
		Magazzino da 8'	Marittimo ISO standard da 10'
Esterno	Lunghezza (mm)	2.438	2.991
	Larghezza (mm)	2.200	2.438
	Altezza (mm)	2.260	2.591
Interno	Lunghezza (mm)	2.287	2.840
	Larghezza (mm)	2.112	2.350
	Altezza (mm)	2.059	2.390
Apertura porte	Larghezza (mm)	2.106	2.642
	Altezza (mm)	1.949	2.280
Portate	Portata lorda (kg)	/	10.160
	Portata netta	/	8.860
	Tara +/- 2%	950	1.300
	Volume	9,95	15,95

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Container Casse Mobili (Swap Body Container)



Descrizione:

Disponibili sia Telonate (Tilted) che Furgonate (Box Unit)
Possiamo fornire unità Nuove e Usate.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

	Lunghezze (mm)	
	Esterna	Interna
	7.150	7.010
	7.450	7.300
	13.600	13.458
	13.710	/
Larghezze (mm)	Pallet Wide	
Altezze (mm)	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45	

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Container Casse Mobili Doppio Pallet Tipo Box Sovrapponibili (Pallet Wide Container)



Descrizione:
Il Container Cassa Mobile Doppio Pallet è caratterizzato da una maggior larghezza interna che permette di caricare 2 Euro-Pallet affiancati in modo da sfruttare al massimo la capacità di carico del Container.
Pareti in acciaio grecato, telaio in profili di acciaio, pavimento in legno su traverse d'acciaio.
Omologazione per 34 Ton di peso.
Possiamo fornire unità Nuove e Usate.

Tabella Dimensioni/Pesi*:

		MODELLI				
		Doppio Pallet da 20'' altezza 8' 6''	Doppio Pallet da 40'' altezza 8' 6''	Doppio Pallet HC da 20'' altezza 9' 6''	Doppio Pallet HC da 40'' altezza 9' 6''	Doppio Pallet HC da 45'' altezza 9' 6''
Esterno	Lunghezza (mm)	6.058	12.192	6.058	12.192	13.716
	Larghezza (mm)	2.438	2.500	2.438	2.500	2.500
	Altezza (mm)	2.591	2.591	2.896	2.896	2.896
Interno	Lunghezza (mm)	5.898	12.095	5.898	12.095	13.559
	Larghezza (mm)	2.442	2.442	2.442	2.442	2.432
	Altezza (mm)	2.390	2.390	2.692	2.692	2.700
Apertura porte	Larghezza (mm)	2.422	2.422	2.422	2.422	2.420
	Altezza (mm)	2.280	2.280	2.584	2.584	2.587
Portate	Portata lorda (Kg)	/	/	/	34.000	34.000
	Portata netta (Kg)	/	/	/	29.750	29.140
	Tara +/- 2% (Kg)	/	/	/	4.250	4.860
	Volume (m^3)	/	/	/	79,5	89

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Optional su richiesta:
Protezione antiscasso con lock-box in dotazione su alcuni modelli.

Monoblocchi abitativi (Container Coibentati)



Descrizione:
I Monoblocchi Abitativi Coibentati, disponibili per la Vendita e il Noleggio, sono ideali per uso ufficio, spogliatoio, abitazioni temporanee, guardianaggio e ricovero attrezzature.
Possono essere dotati di servizi igienici con wc, lavabo e doccia.
I monoblocchi singoli possono essere assemblati e sovrapposti (Monoblocchi abbinati coibentati) creando prefabbricati con dimensioni a propria scelta.
Oltre ai Monoblocchi Abitativi Coibentati Standard, possiamo fornire Monoblocchi Speciali realizzati su misura secondo le specifiche richieste dal cliente, progettando anche prototipi per grandi forniture. Disponiamo inoltre di speciali finiture esterne come il finto mattone, intonaco granulo-plastico e rivestimento in legno.
Possono essere consegnati sia montati che smontati.
Possiamo fornire unità Nuove e Usate.

Dimensioni standard*:

Leggenda: • = disponibile		Lunghezze (mt)				
		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Altezza interna (mt)	2,20	•	•	•	•	•
	2,40	•	•	•	•	•
	2,50	•	•	•	•	•
	2,70	•	•	•	•	•
Larghezza (mt)	2,00	•	•			
	2,40	•	•	•	•	•

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Optional a richiesta:
Finestre aggiuntive (oltre alla prima già in dotazione)
Porte aggiuntive (oltre alla prima già in dotazione)
Punti luce (oltre a quelli già in dotazione)
Aria Condizionata caldo/freddo
Termoconvettore
Servizi igienici
Lavabo
Doccia
Boiler (di serie nei Monoblocchi con doccia)
Verniciature tinta RAL (Clicca qui per visualizzare la tabella RAL)

Monoblocchi Coibentati Servizi Igienici (Container Coibentati)


Mod.SB


Mod. PM

Descrizione:
I Monoblocchi Coibentati Servizi Igienici, sono la soluzione più pratica ed economica possibile date le recenti normative che obbligano ogni cantiere ad avere il wc.
Sono caratterizzati da una struttura in acciaio con pannelli a sandwich coibentati. Per questo motivo risultano molto più robusti e durevoli rispetto ai modelli in materiale plastico.
Possiamo fornire unità per la vendita e il noleggio.

Dimensioni standard*:

Modello	Base (cm)	Altezza interna (cm)
SB	110x110	210
		220
		240
		250
		270
PM	100x100	210
		220
		240
		250
		270

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Caratteristiche tecniche modello SB:
Servizio igienico completo di turca in acciaio smaltato o water in ceramica con sedile e portarotolo.
Lavello in PVC con rubinetteria, punto luce interno con lampadina, quadro elettrico con salvavita.

Caratteristiche tecniche modello PM:
Servizio igienico completo di turca in acciaio smaltato o water in ceramica con sedile e portarotolo
Lavello in PVC con rubinetteria.

Oltre ai modelli standard possiamo fornire i modelli speciali.

Monoblocchi Servizi Igienici Chimici (Container Servizi Igienici Chimici)





Descrizione:
I Servizi Igienici Chimici, sono la soluzione più pratica ed economica possibile date le recenti normative che obbligano ogni cantiere ad avere il wc.
Rispetto ai Servizi Igienici classici non necessitano di essere allacciati alla rete fognaria idrica ed elettrica e si installano con estrema facilità.
Sono caratterizzati da una struttura in acciaio con pannelli a sandwich coibentati. Per questo motivo risultano molto più robusti e durevoli rispetto ai modelli in materiale plastico.
Possiamo fornire unità per la vendita e il noleggio.

Dimensioni standard*:

Modello	Base (cm)	Altezza interna (cm)
Chimico	110x110	210
		240
		250

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

Caratteristiche Tecniche:

Telaio:
Intelaiatura e supporto pavimento in profili pressopiegati di lamiera zincata con serbatoio di contenimento in acciaio inox.
Pavimento:
Realizzato con fogli di alluminio mandorlato (spessore mm 3+2).
Pareti:
Realizzate a mezzo di pannelli modulari formati da un sandwich di lamiere zincate e preverniciate a forno con interposto poliuretano espanso iniettato a caldo.
Spessore totale pannelli: mm 35.
Tetto:
Realizzate a mezzo di pannelli modulari formati da un sandwich di lamiere zincate e preverniciate a forno con interposto poliuretano espanso iniettato a caldo.
Spessore totale pannelli: mm 35.
Serramenti:
Realizzati con profilati di alluminio preverniciato bianco a polvere, con tipologia:
N° 01 porta esterna da cm.78x210h. con finestrello naco inserito nell'anta
Impianto Idraulico:
Serbatoio in acciaio inox completo di piatto turca in acciaio e pompa meccanica per ricircolo acqua.
Il servizio igienico funzionerà con soluzione disgregante diluita in acqua e sarà completo di portarotolo e dispenser con soluzione acquosa per lavaggio mani.

Prefabbricati uso Spogliatoio per impianti sportivi





Descrizione:

Possiamo fornire Prefabbricati ad uso Spogliatoio per impianti sportivi, dotabili di cabine spogliatoi, servizi igienici, docce, impianto produzione acqua calda, locali infermeria, locali arbitro, ecc…
Possiamo fornire realizzazioni personalizzate su vostro disegno tecnico.
Disponibili solo per la vendita.

Prefabbricati uso Ufficio per interno





Descrizione:

Possiamo fornire Prefabbricati Uffici per interni ad uno o due piani.
Sono realizzati con una struttura portante in carpenteria metallica completamente zincata a caldo, ed assemblata tramite bullonatura.
Posso essere realizzati anche completi di impianto di climatizzazione e pressurizzazione, e montati su supporti anti vibrazione.
Possiamo fornire realizzazioni su vostro disegno tecnico.
Disponibili solo per la vendita.

Fabbricato uso magazzino e Chioschi





Possiamo fornire Fabbricati ad uso magazzino realizzati con pareti e veletta copri falda in pannelli sandwich sagomati ondulati, dimensioni forme e caratteristiche personalizzabili.

Possiamo fornire Chioschi ad uso vendita fiori, edicole, ecc… costituiti da pareti in pannelli sandwich autoportanti, dimensioni forme e caratteristiche personalizzabili.

Per realizzare Prefabbricati uso magazzino e Chioschi necessitiamo di un disegno tecnico dettagliato.

Disponibili solo in Vendita.

Box Auto




Box in fibrocemento ecologico.
Costruiti in pannelli modulari da utilizzare per il ricovero di automezzi, deposito di attrezzature agricole, giardinaggio e per altre soluzioni.
Disponibile solo per la vendita.

Tabella dimensioni standard*:

Lunghezza (mt)	Larghezza (mt)	Altezza (mt)
4,40	2,50	2,10
5,00	2,50	2,10
5,60	2,50	2,10
4,40	3,10	2,10
5,00	3,10	2,10
5,60	3,10	2,10

*** Tutti i dati di Targa possono avere piccole variazioni da serie a serie e vanno pertanto verificati per ogni fornitura.**

L'altezza può essere modificata in mt. 2,50
Le pareti possono essere intercambiate con pannelli di acciaio coibentato.

Caratteristiche Tecniche:

STRUTTURA
Costituita da scatolati e da profili metallici di acciaio zincato piegati e sagomati a misura.
PARETI
Costituite da pannelli sandwich autoportanti composti da lastre in fibrocemento ecologico con interposto poliuretano espanso iniettato. Spessore totale 50 mm.
PORTE BASCULANTI
In acciaio zincato grecato preverniciato a fuoco, complete di serratura, maniglia e velette di areazione a cappuccio
CONTROSOFFITTO
Costituito da lastre piane in fibrocemento ecologico. Spessore 5 mm.
COPERTURA
Costituita da lamiere grcate e zincate a caldo

OPTIONAL:
Porte a due ante e/o pedonale
Tetto ardesiato
Finestra
Vernice granuloplastica
Canale pluviale

Fabbricato uso Canile



Possiamo fornire Fabbricati ad uso Canile, realizzati in batterie di box da mt. 3,00 x 2.00 x 2.40 h int.
Composti da zona giorno con rete a maglie anti-azzanno, porta d'ingresso, zona notte coibentata con pannelli sandwich da 50 mm di spessore.
Il tetto è ad una falda realizzato con pannelli sandwich da mm 40+40 (grecatura di rinforzo) di spessore.
Possiamo fornire realizzazioni personalizzate su vostro disegno tecnico.

Disponibili solo in Vendita.

Prefabbricati Capannoni e Tettoie





Descrizione:

Possiamo fornire Capannoni su uno o due piani e Tettoie ad uso industriale ed agricolo.
Realizzabili su vostro disegno tecnico.
Disponibili solo per la vendita.

Container Offshore (Container per piattaforme, certificati DNV)





Descrizione:

Possiamo fornire Container Offshore Certificati DNV per navi e piattaforme in mare aperto.
Il tetto dei container è antiscivolo per permettere al personale un camminamento più sicuro.
Possiamo fornire anche container Offshore Reefer certificati secondo le norme DNV.
Disponibili per la vendita solo unità nuove.

TABELLA COLORI RAL

2009 Traffic Orange	2010 Signal Orange	2011 Deep Orange	2012 Salmon Orange	3000 Flame Red	3001 Signal Red	3002 Carmine Red	3003 Ruby Red
3004 Purple Red	3005 Wine Red	3007 Black Red	3009 Oxide Red	3011 Brown Red	3012 Beige Red	3013 Tomato Red	3014 Antique Pink
3015 Light Pink	3016 Coral Red	3017 Rose	3018 Strawberry Red	3020 Traffic Red	3022 Salmon Red	3027 Raspberry Red	3031 Orient Red
4001 Red Lilac	4002 Red Violet	4003 Heather Violet	4004 Claret Violet	4005 Blue Lilac	4006 Traffic Purple	4007 Purple Violet	4008 Signal Violet
4009 Pastel Violet	5000 Violet Blue	5001 Green Blue	5002 Ultramarine Blue	5003 Sapphire Blue	5004 Black Blue	5005 Signal Blue	5007 Brilliant Blue
5008 Grey Blue	5009 Azure Blue	5010 Gentian Blue	5011 Steel Blue	5012 Light Blue	5013 Cobalt Blue	5014 Pigeon Blue	5015 Middle Sky Blue
5017 Traffic Blue	5018 Turkish Blue	5019 Capri Blue	5020 Ocean Blue	5021 Water Blue	5022 Night Blue	5023 Fern Blue	5024 Pastel Blue
6000 Patina Green	6001 Emerald Green	6002 Leaf Green	6003 Olive Green	6004 Blue Green	6009 Fir Green	6010 GrassGgreen	6011 Reseda Green
6012 Black Green	6013 Reed Green	6014 Yellow Olive	6015 Black Olive	6016 Turquiose Green	6017 May Green	6018 Yellow Green	6019 Pastel Green
6020 Chrome Green	6021 Pale Green	6022 Brown Olive	6024 Traffic Green	6025 Bracken Green	6026 Opal Green	6027 Turkish Green	6028 Pinetree green
6029 Mint Green	6032 Signal Green	6033 Turquiose Blue	6034 Pale Turquoise	7000 Squirrel Grey	7001 Silver Grey	7002 Olive Grey	7003 Moss Grey
7004 Signal Grey	7005 Mouse Grey	7006 Beige Grey	7008 Khaki Grey	7009 Green Grey	7010 Tarpaulin Grey	7011 Iron Grey	7012 basalt Grey
7013 brown Grey	7015 Slate Grey	7016 Anthracite Grey	7021 Black Grey	7022 Umber Grey	7023 Concrete Grey	7024 Graphite Grey	7026 Granite Grey
7030 Stone Grey	7031 Blue Grey	7032 Grey	7033 Cement Grey	7034 Yellow Grey	7035 Pale Grey	7036 Platinum Grey	7037 Dusty Grey
7038 Agate Grey	7039 Quartz Grey	7040 Window Grey	7042 Traffic Grey A	7043 Traffic Grey B	7044 Silky Grey	8000 Green Brown	8001 Gold Brown
8002 Signal Brown	8003 Clay Brown	8004 Copper Brown	8007 Fawn Brown	8008 Olive Brown	8011 Nut Brown	8012 Red Brown	8014 Sepia Brown
8015 Chestnut Brown	8019 Grey brown	8023 Orange Brown	8024 Beige Brown	8025 Pale Brown	8028 Earth Brown	9001 Cream	9002 Grey White
9003 Signal White	9010 Pure White	9011 Graphite Black					

container service box international
www.boxint.com