MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 6000 SX/GS EAS

- Motore diesel Yanmar
- Protezione motore EV
- Avviamento elettrico
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Super Silenziato
- Carrello traino manuale CTM2 di serie
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore (EV)	Arresto press. olio	Arresto riserva carb.	Spia batteria	Contaore	Gancio di sollevamento
Alternatore sincrono (GS)	Prese (1~)	Interruttore differenziale (D)	Interruttore magnetoter-mico (MT)	Protezione termica (T)	Voltmetro (V)	Predisposiz. per EAS / TCM	Interruttore Start local / Remote		

Accessori a richiesta

- Spine 230V
- Comando a distanza
- Quadro automatico EAS 15D-806
- Kit messa a terra
- Prolunga per gas di scarico
- Carrello traino manuale CTM2
- Carrello traino veloce CTV4

Dati tecnici — GE 6000 SX/GS EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
***Potenza monofase stand-by**	5.7 kVA (5.1 KW) / 230 V / 24.8 A
***Potenza monofase P.R.P.**	5 kVA (4.5 KW) / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.9
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Yanmar L 100 N
***Potenza netta stand-by**	6.5 kW (8.8 HP)
***Potenza netta P.R.P.**	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 435 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	1.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	23 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	19 h
Grado di protezione IP	IP 23
***Dimensioni Lxlxh (mm)**	1020x645x930 mm
***Peso a secco**	194 kg
** **Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
** **Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m)

*I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it