MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

97/68/CE Stage II

CE Y I

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO GE 6500 LBS

- Motore benzina LOMBARDINI OHC
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore sincrono trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard	Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)							
	Alternatore sincrono	Compound	Prese 3~	Prese 1~	Interruttore differenziale	Interruttore magneto-termico	Voltmetro				
Accessori a richiesta	● Spina 400V ● Spina 230V					● Kit messa a terra		● Carrello traino manuale CTM 6000			

Dati tecnici — GE 6500 LBS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato**
***Potenza trifase stand-by**	6,9 kVA (5.5 kW) / 400 V / 9.9 A
***Potenza trifase P.R.P**	6,5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
***Potenza monofase P.R.P**	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	
MOTORE	**Benzina 4-tempi, OHC, raffreddamento ad aria**
Modello	Lombardini LGA 340
***Potenza netta stand-by**	6.9 kW (9.4 HP)
***Potenza netta P.R.P.**	6.6 kW (9 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 338 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	2.2 l/h
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	6 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	2.7 h
Grado di protezione IP	IP 23
***Dimensioni Lxlxh (mm)**	785x450x550 mm
***Peso a secco**	77 kg
****Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.	
**Solo per installazione fissa	

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it