ISO 9001:2000 - Cert. 0192

97/68/CE Stage II

LWA 2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 7000 HSX EAS

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Avviamento elettrico
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Ruote di movimentazione (a richiesta)
- Super Silenziato
- Previsto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Arresto motore (olio)	Contaore	Spia riserva carburante	
Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magneto-termico	Voltmetro	Protezione termica	Predisposiz. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote

Accessori a richiesta

- Spine 230V
- Comando a distanza
- Quadro d'intervento automatico EAS15B-806
- Kit messa a terra
- Prolunga per gas di scarico
- Ruote di movimentazione CTM7

Versioni a richiesta

- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici — GE 7000 HSX EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
***Potenza monofase stand-by**	6.7 kVA (6 kW) / 230 V / 29.1A
***Potenza monofase P.R.P.**	5.5 kVA (5 kW) / 230 V / 23.9A
Cosφ	0.9
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	
MOTORE	**Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria**
Modello	Honda GX 390
***Potenza netta stand-by**	7.7 kW (10.5 HP)
***Potenza netta P.R.P.**	6 kW (8.1 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/389 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	2.5 l/h
* Potenze dichiarate in accordo con SAE J1349	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	20 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	8 h
Grado di protezione IP	IP 23
***Dimensioni Lxlxh (mm)**	1060x570x665 mm
***Peso a secco**	155 kg
****Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)
****Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
**Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it