ISO 9001:2000 - Cert. 0192

97/68/CE Stage II

LWA 2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 7500 HSX EAS

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Avviamento elettrico
- Alternatore sincrono trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Ruote di movimentazione (a richiesta)
- Super Silenziato
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Arresto motore (olio)	Contaore	Spia carburante			
Alternatore sincrono	Compound	Prese 3~	Prese 1~	Interruttore differenziale	Interruttore magneto-termico	Voltmetro	Predisposiz. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote	

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Quadro automatico EAS 15B-806
- Comando a distanza
- Kit messa a terra
- Prolunga per gas di scarico
- Ruote di movimentazione CTM7

Dati tecnici — GE 7500 HSX EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, con spazzole**
***Potenza trifase stand-by**	7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A
***Potenza trifase P.R.P**	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
***Potenza monofase P.R.P**	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	**Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria**
Modello	Honda GX 390
***Potenza netta stand-by**	7.7 kW (10.5 HP)
***Potenza netta P.R.P.**	6 kW (8.1 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 389 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	2.5 l/h

* Potenze dichiarate in accordo con SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	20 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	8 h
Grado di protezione IP	IP 23
***Dimensioni Lxlxh (mm)**	1060x570x665 mm
***Peso a secco**	165 kg
****Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)
****Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
**Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it