MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 10 SXC EAS - SXC EAS (AVR)

- Motore diesel LOMBARDINI 1500 giri/min.
- Protezione motore ES
- Alternatore sincrono trifase
- Regolazione di tensione a trasformatore (compound)
- Regolazione elettronica della tensione (AVR)
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Super Silenziato
- Carrello traino lento CTL400 (a richiesta)
- Predisposto per uso con Quadro avviamento automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press. olio	Arresto temp.motore	Spia batteria	Spia riserva carburante	Contaore	Gancio di sollevamento	Predisposiz. EAS/TCM	
Alternatore sincrono	Compound	Regolatore elettronico di tensione *	Prese	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magneto-termico	Selettore voltmetrico	Voltmetro	Amperometro	Frequenzi-metro	Interruttore Start local / Remote	

Accessori a richiesta

- Spine 400V
- Spine 230V
- Kit messa a terra
- Quadro automatico EAS17-805
- Comando a distanza TCM40
- Tappo serbatoio con chiave
- Carrello traino lento CTL400
- Carrello traino veloce CTV4

Accessori da richiedere all'ordine

- Scaldiglia olio OH

Versioni a richiesta

- * Versione con regolatore elettronico della tensione (AVR)

Dati tecnici

	GE 10 SXC EAS	GE 10 SXC EAS (AVR)
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato**	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
*** Potenza trifase stand-by**	10 kVA (8 kW) / 400 V / 14.4 A	9 kVA (7.2 kW) / 400 V / 13 A
*** Potenza trifase P.R.P.**	9 kVA (7.2 kW) / 400 V / 13 A	8 kVA (6.4 kW) / 400 V / 11.5 A
*** Potenza monofase P.R.P.**	4.5 kVA / 230 V / 19.5 A	3 kVA / 230 V / 13 A
Cos φ	0.8	0.8
Classe di isolamento	H	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	**Diesel, 4-tempi aspirato, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Lombardini 9LD625/2
*** Potenza netta stand-by**	10.7 kW (14.5 HP)
*** Potenza netta P.R.P.**	9.7 kW (13.1 HP)
Regime	1500 giri/min
Cilindrata	1248 cm³
Cilindri	2
Consumo carburante	2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	26 l
Autonomia (75%)	13 h
Protezione IP	IP23
Dimensioni Lxlxh (mm)*	1455x870x880
Peso*	450 kg
**** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	94 dB(A) (69 dB(A) @ 7 m)
**** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it