MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 13000 SXC EAS

- Motore diesel LOMBARDINI 3000 giri/min
- Protezione motore ES
- Alternatore asincrono trifase
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 2x230V 32A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Fusibili di protezione per sovraccarico
- Super Silenziato
- Carrello traino lento CTL300 di serie
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press.olio	Arresto temp.motore	Spia batteria	Spia riserva carburante	Contaore	Gancio di sollevamento
Alternatore asincrono	Prese	Prese	Interruttore differenziale	Fusibile	Voltmetro	Predisposiz. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote			

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Kit messa a terra
- Comando a distanza
- Quadro d'intervento automatico EAS17-805
- Tappo serbatoio con chiave
- Carrello traino manuale CTM300
- Carrello traino lento CTL300
- Carrello traino veloce CTV4

Accessori da richiedere all'ordine

- Scaldiglia olio

Dati tecnici — GE 13000 SXC EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
***Potenza trifase stand-by**	14.5 kVA (11.6 kW) / 400 V / 20.9 A
***Potenza trifase P.R.P**	13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.8 A
***Potenza monofase P.R.P**	10 kVA / 230 V / 43.5 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	Lombardini 12LD 477/2
***Potenza netta stand-by**	14.9 kW (20.3 HP)
***Potenza netta P.R.P.**	13.5 kW (18.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	2/ 954 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	2.8 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	23 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	8.2 h
Grado di protezione IP	IP 23
***Dimensioni Lxlxh (mm)**	1320x790x750 mm
***Peso a secco**	360 kg
****Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	96 dB(A)(71 dB(A) @ 7m)
****Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	96 dB(A)(71 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it