MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 14000 YS/GS EAS

- Motore diesel YANMAR 3000 giri/min
- Raffreddamento ad acqua
- Protezione motore EP6
- Alternatore sincrono trifase
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
  1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante d'emergenza
- Carrello traino lento CTL300 di serie
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad acqua	Batteria 12V	Livello carburante	Protezione motore	Avviamento elettrico	Arresto press. olio	Arresto temperatura	Arresto fuori giri	Arresto riserva carb.	Allarme carica batt.
					Giri motore	Contaore	Voltmetro batteria	Voltmetro	Frequenzi-metro	Ampero-metro
Alternatore sincrono	Compound	Prese	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magneto-termico	Selettore voltmetrico	Pulsante emergenza	Predisposiz. per EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote	Gancio di sollevamento

Accessori a richiesta

- Spine 400V
- Spine 230V
- Comando a distanza
- Tappo serbatoio con chiave
- Quadro d'intervento automatico EAS28-805
- Carrello traino lento CTL300
- Carrello traino veloce CTV4

Dati tecnici — GE 14000 YS/GS EAS

GENERAZIONE IN C.A. 50 Hz	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato**
***Potenza trifase stand-by**	14 kVA (11.2 kW) / 400 V / 20.2 A
***Potenza trifase P.R.P**	13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.8 A
***Potenza monofase P.R.P**	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione indiretta, raffreddamento ad acqua**
Modello	Yanmar 3 TNV 70
***Potenza netta stand-by**	13.3 kW (18.1 HP)
***Potenza netta P.R.P.**	12.1 kW (16.5 HP)
Cilindri / Cilindrata	3 / 854 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	3.3 l/h
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	30 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	9 h
Grado di protezione IP	IP 23
***Dimensioni Lxlxh (mm)**	1460x700x920 mm
***Peso a secco**	390 kg
****Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7m)
****Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it