DeLucArredi di De Luca Salvatore
Viale dell'Acquario n 9 p.co Azzurro
80014 Giugliano in Campania
Tel/fax 0815062588 cell 3406823350



Organizzazione del Parco

Il parco è suddiviso in AREE con i giochi strutturati e ordinati per offrire al bambino l'opportunità di esercitarsi rispetto a: Manualità, Mobilità, Equilibrio.

Ogni area è suddivisa in PIAZZOLE, specifiche per età, da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. All'interno delle piazzole i giochi sono disposti in ordine di difficoltà crescente e ciascun gioco è numerato, con il colore della piazzola.

Utilizzare la pavimentazione adeguata è fondamentale per la sicurezza dei bambini, per evitare incidenti causati da una pavimentazione non adeguata ad un parcogiochi.



Descrizione generale opere

La pavimentazione "Colata in Opera" si intende una miscela di granuli di gomma, riciclata e/o EPDM, e resina, che vengono miscelati e posati direttamente sul posto con soluzione di continuità, cioè senza giunte, in un unico manto. In conformità e nel rispetto della normativa EN1177, il sottofondo idoneo, ma non obbligatorio, all'accoglimento della pavimentazione è di calcestruzzo con spessore 200 mm, meglio se con rete elettrosaldata maglia 10x10. Il perimetro dell'area da realizzare deve essere delimitato da un cordolo per il contenimento della pavimentazione, non deve essere presente nessuno spessore che ostacoli l'accesso e che possa far inciampare. Il sottofondo deve avere una corretta pendenza, minimo 1%, che possa così far defluire le acque.

Pavimentazione con gomma riciclata per la realizzazione sottofondo di base

Pavimentazione in gomma, composta da uno strato e gettata in opera direttamente sul posto, miscelata con appositi macchinari e lavorata a freddo. Stesa e lisciata con apposite attrezzature. Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da pneumatico fuori uso con granulometria a dimensione controllata 4-8 mm, legata con resine poliuretaniche. Spessore di utilizzo max. 3 cm.

PAVIMENTAZIONE SUPERIORE DI FINITURA CON GOMMA EPDM COLORATA

Pavimentazione in gomma EPDM colorata, composta da uno strato e gettata in opera direttamente sul sottofondo di base, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari. Finitura superficiale con granulometria controllata 1-3 mm, legato con resine poliuretani-che. Spessore di utilizzo 1,5 – 2 cm.



























