Energie Alternative srl
Gruppi Elettrogeni

VOLVO PENTA
DATI TECNICI
TECHNICAL DATA





Modello Model	Continuo Continuous		Emergenza Stand-by		Motore Engine	N°Cilindri Cylinder	Potenza Power	Cilindrata Displacem.	Consumo Consump.						
	KVA	KW	KVA	KW			Hp/kW	cc	lt/hr	lt	kg	mm	lt	kg	mm
TDVP/15	85	68	93,5	74,8	TAD530GE	4	109/80	4760	14,3	50	1100	2200x1000x2250h	50	1800	3000x1400x1580h
TDVP/15	100	80	110	88	TAD531GE	4	125/92	4760	16,5	50	1200	2200x1000x2250h	50	1950	3000x1400x1600h
TDVP/15	130	104	143	114,4	TAD730 o 532	6	158/116	4760	16,5	120	1350	2600x1100x2250h	120	2000	3200x1700x1600h
TDVP/15	150	120	165	132	TAD731GE	6	188/138	7150	25,3	120	1450	2600x1100x2250h	120	2500	3200x1700x1900h
TDVP/15	180	144	198	158,4	TAD732GE	6	224/165	7150	30,3	120	1700	2600x1100x2300h	120	2500	3200x1700x1900h
TDVP/15	200	160	220	176	TAD733GE	6	246/181	7150	33,4	120	1770	2600x1100x2300h	120	3100	3700x1800x1900h
TDVP/15	250	200	275	220	TAD734GE	6	306/225	7150	41,4	120	1930	2900x1300x2300h	120	3500	4000x2000x2000h
TDVP/15	275	220	302,5	242	TAD940GE	6	343/252	7150	41,7	120	2100	2900x1400x1800h	120	3500	4000x2000x2000h
TDVP/15	300	240	330	216	TAD1341GE	6	401/295	9360	49	120	2200	3100x1400x1800h	120	4000	4200x1900x2100h
TDVP/15	325	260	357,5	286	TAD941GE	6	412/303	9360	49,1	120	2360	3100x1400x1800h	120	4100	3200x1700x1900h
TDVP/15	350	280	385	308	TAD1342GE	6	442/325	12780	51,6	120	2550	3100x1400x1800h	120	4200	3700x1800x1900h
TDVP/15	375	300	412,5	330	TAD1343GE	6	481/354	12780	55,3	120	2650	3100x1400x1800h	120	4200	4500x1800x2100h
TDVP/15	400	320	440	352	TAD1344GE	6	528/385	12780	67,4	120	2860	3100x1400x1800h	120	4350	4500x1800x2100h
TDVP/15	450	360	495	396	TAD1345GE	6	545/401	12780	69	120	3140	3100x1400x2200h	120	4000	4200x1900x2100h
TDVP/15	500	400	550	440	TAD1641GE	6	600/441	16120	74,4	120	3250	3400x1500x2200h	120	4900	5000x1800x2100h
TDVP/15	570	456	627	501,6	TAD1642GE	6	675/496	16120	85,69	120	3450	3400x1500x2200h	120	5300	5000x1800x2100h
TDVP/15	630	504	693	554	TAD1643GE	6	752/553	16120	92,7	120	3700	3600x1600x2200h	120	6200	6000x2000x2100h

1500 g/m Tempi: 4; Alimentazione: Gasolio; Raffreddamento: Acqua, Hz. 50
Versione standard: Gruppi Elettrogeni con alternatori senza spazzole accoppiati a mezzo di disco elastico e flangia di irrigidimento basamento in acciaio pressopiegato saldato elettricamente completo di supporti antivibranti sottobase serbatoio combustibile da 50/120 lt. con castelletto e vaschetta di raccolta, pompa scarico olio motore, quadro di comando e controllo montato sul gruppo tramite antivibranti, comprendente: Voltmetro, Amperometro, Contaore di marcia, Interruttore di avviamento, Interruttore magnetotermico, spie di fase e anomalie motore-batteria di avviamento, marmitta silenziatrice industriale.

N.B. Le caratteristiche di misure e pesi sono indicative e modificabili senza preavviso. Si prega pertanto di chiedere conferma in fase di preventivo.