ATTACCHI CANCELLO E COLONNA

Gli attacchi di KING sono forniti di serie nella confezione e sono in ferro pieno per sopperire alla intensità d'uso e al movimento dei cancelli più pesanti. Sono anche facilmente regolabili e non necessitano di saldature.



REAR AND FRONT ATTACHMENT

KING leaf attachments and column ones are both already provided. The leaf attachments are made of solid steel for a heavy work. The column attachments are completely adjustable and they do not require to be welded.

FIJACIONES PARA PUERTAS Y COLUMNAS

Las fijaciones de KING se proveen de serie en el paquete, son en hierro lleno para hacer frente a la intensidad de utilización y al movimiento de las puertas más pesadas. Simple en la regulación, no necesita de soldadura.

TOR- UND SÄULENVERBINDER

KING-Verbinder sind serienmäßig, aus Volleisen. Sie bestehen die härteren und schwersten Betriebskonditionen. Einfach einstellbar, brauchen sie keine Schweissung.

REGOLAZIONI ELETTRONICHE FACILI E VELOCI

T2 e T2 24V sono i quadri elettronici RIB appositamente studiati per KING. Oltre ad avere una programmazione semplice e veloce, sono dotati di numerose funzioni abilitabili o meno con dei semplici Dip, senza tanti tasti e display da interpretare.
T2 e T2 24V sono disponibili anche nella versione Wi-Fi, con la quale tutti gli accessori vengono gestiti senza fili.



USER-FRIENDLY ELECTRONICS

T2 and T2 24V are the control boards designed for KING. They are easy to program and equipped with many features that can be enabled or simply by dip-switches.
T2 and T2 24V are available also in the Wi-Fi version, which can manage all the accessories completely wire-free.



REGULACIONES ELECTRÓNICAS FÁCILES Y RÁPIDAS

T2 y T2 24V son los paneles electrónicos RIB desarrollados especialmente para KING. Además de tener una programación simple y rápida, están equipados con varias funciones actuables por simples DIP, con pocas teclas y pantallas.
T2 y T2 24V están disponibles también en la version Wi-Fi, con la cual se gestionan todos los accesorios sin cables.

LEICHTE UND SCHNELLE ELEKTRONISCHE REGULIERUNGEN

T2 und T2 24V sind RIB-Steuerungspanel speziell für KING entwickelt. Sie sind einfach und schnell in der Programmierung, sie haben mehrere mit DIP einstellbaren Funktionen, sie haben wenige Tasten und Bildschirme zu benutzen.
T2 und T2 24V ist auch Wi-Fi, alles Zubehör hat eine drahtlose Führung.



KIT KING code AD00690
KIT KING 24V code AD00709
KIT KING ICE code AD00683



KIT KING Wi-Fi code AD00703
KIT KING ICE Wi-Fi code AD00683W
KIT KING 24V Wi-Fi code AD00716

automatismi per cancelli
automatic entry systems

25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY
Via Matteotti, 162
phone +39 030 2135811
fax +39 030 21358278 - 030 21358279
www.ribind.it - ribind@ribind.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

Permette l'installazione di un impianto perfettamente conforme alle Norme Europee in vigore
Can be installed according to current European Norms
Permite un instalación perfectamente en conformidad a las Normas Europeas en vigor
Es ermöglicht die Installation einer Anlage gemäß der aktuellen EU-Normen

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato completamente progettato e costruito in Italia
This product has been completely developed and built in Italy
Artículo totalmente proyectado y producido en Italia
Dieses Produkt wurde komplett in Italien entwickelt und hergestellt

KING - rev. 13 - 03/2014 - VERSIONS: I-GB-ES-D

facebook
https://www.facebook.com/RIBsrl

YouTube
https://www.youtube.com/user/RIBSRL

KING

L'ELETTROMECCANICO SENZA COMPROMESSI.
INSTALLATO E DIMENTICATO.

ELECTRO-MECHANICS WITH NO COMPROMISES.
FITTED AND FORGOTTEN.

EL SISTEMA ELECTROMECANICO SIN COMPROMISOS.
LO INSTALAS Y TE OLVIDAS.

DAS ELEKTROMECHANISCHE SYSTEM OHNE KOMPROMISSE.
INSTALLIERT UND VERGESSEN.



automatismi per cancelli
automatic entry systems

KING, L'ELETTROMECCANICO SENZA COMPROMESSI

Per fare un grande prodotto elettromeccanico per cancelli pesanti abbiamo scelto solo le migliori soluzioni tecnologiche, utilizzando una vite senza fine maggiorata (diametro 25 mm), chiocciola in bronzo e ingranaggi sovradimensionati.
KING nasce dall'esperienza RIB in 38 anni di meccanica ad alto livello, da leader di mercato nei prodotti per cancelli industriali.



KING, ELECTROMECHANICAL WITH NO COMPROMISES

We have chosen only the best technical solutions in order to make a great electromechanical operator. Our KING operator is endowed with oversized endless screw (25 mm diameter), bronze trolley and oversized gearing. KING operator is the result of 38 years of expertise in precision mechanics, which makes RIB one of the leading Companies in the field of industrial autogates.

KING, EL SISTEMA ELECTROMECANICO SIN COMPROMISOS

Para obtener un gran producto electromecánico para puertas pesadas eligimos solamente las mejores solucciones tecnológicas, en lo que utilizamos un tornillo sin fin con diámetro más grande (25 mm), tuerca de tracción de bronce y engranajes más grandes. KING nace de la experiencia que RIB tiene con 38 años de trabajo con mecánica de gran nivél, como leader de mercado de productos para puertas industriales.

KING, DAS ELEKTROMECHANISCHE SYSTEM OHNE KOMPROMISSE

Um einen großartigen elektromechanischen Motor für schweren Tore zu produzieren, haben wir nur die allerbesten technologischen Lösungen getroffen, indem wir eine dickere Schnecke benutzt haben (Durchmesser 25 mm), Nutenstein aus Bronze, überdimensionale Zahnräder. KING kommt aus 38 Jahren RIB-Erfahrung in der feinsten Mechanik, dank unserem Leadership auf dem Markt der Industrientorsysteme.

SBLOCCAGGIO FACILITATO

In caso di black-out, sbloccare KING è facile e veloce con l'apposita chiave. Basta ruotarla 3 volte in senso antiorario per rendere il motore completamente reversibile e permettere la movimentazione manuale dell'anta.



EASY RELEASE SYSTEM

In case of black-out, unlock KING is quick and easy. Just use the endowed key and turn 3 times anti-clockwise, then you will be able to pull open manually the gate leaf.

DESBLOQUEO FACILITADO


En caso de black-out, desbloquear KING es fácil y rápido con la llave deputada. Es suficiente girarla 3 veces en sentido antihorario para tener el motor completamente reversible y permitir el desplazamiento manual de la puerta.

ERLEICHTERTE ENTBLOCKUNG

Im Falle von Blackout erfolgt die Entblockung des KING mit dem dazu bestimmten Schlüssel leicht und schnell. Es reicht, ihn dreimal entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen, der Motor ist nun völlig reversibel und erlaubt die manuelle Torflügel Bewegung.

FINECORSA MECCANICI INCORPORATI

Nella parte inferiore di KING è presente di serie un finecorsa meccanico facile da regolare. Inoltre, avendo una sottile zigrinatura, permette di determinare in modo molto preciso l'apertura e la chiusura dell'anta (fermo in chiusura optional).



MECHANICAL STOPPERS ALREADY EQUIPPED

On the lower part of KING there is a mechanical stopper, already provided, for opening position. It guarantees an accurate stop. An extra stopper for closing position is also available.

FINALES DE CARRERA MECÁNICOS INCORPORADOS

En la parte inferior de KING, hay de serie un finales de carrera mecánico fácil de regular. Además, teniendo un ligero relieve, permite determinar de manera muy precisa la abertura y el cierre de la puerta (cierre opcional).

EINGEBAUTE MECHANISCHE ENDLÄUFE

Präsent sind im unteren Bereich des KING in Serienausstattung ein mechanische, leicht regulierbare Endläufe. Zudem haben diese eine dünne Ràndelung, dies ermöglicht eine äußerst präzise Öffnung/Schließung der Torflügel (optional Abschlussblock).

T2 CRX (KING, KING ICE, KING FAST)

- Autoaprendimiento corsa e tempi
- **Rallentamento regolabile** in accostamento
- Apertura pedonale
- Chiusura automatica totale e pedonale
- Prelampeggio
- Regolazione della forza
- Comando radio automatico o passo passo apertura totale e pedonale
- Comando singolo automatico o passo passo
- Colpo d'ariete serratura elettrica
- Radio ricevitore incorporato
- Gestione fotocellule, coste, lampeggiatore, selettore a chiave, serratura elettrica
- **Autotest coste di sicurezza come richiesto dalla norma EN12453**
- Contenitore in ABS, IP55
- **La versione T2 Wi-Fi gestisce i telecomandi e tutti gli altri accessori completamente via radio.**

- Automatic travel learning system
- **Adjustable low speed** in approaching
- Pedestrian opening command
- Pedestrian and total automatic closure
- Pre-blinking
- Electronic adjustment of the force
- Radio command - step by step or automatic total and pedestrian opening
- Single command - step by step or automatic
- Electric lock release operation
- Built-in radio receiver 433 MHz
- Connectable to photocells, safety strips, blinker, key selector, electric lock
- **Safety strip autotest as required by EN12453**
- Box in ABS, IP55
- **The T2 Wi-Fi model interacts with the remote controls and all other accessories via radio.**

- Autoaprendizaje carrera y tiempo
- **Desaceleración regulable** en acercamiento
- Apertura peatonal
- Cierre automático peatonal y total
- Pre-intermitencia
- Regulación de la fuerza
- Gestión telemando - paso a paso o automática abertura total y peatonal
- Gestión Botón único - paso a paso o automática
- Golpe de desenganche de la cerradura eléctrica
- Radio receptor 433 MHz incorporado
- Administración fotocélula, costa,intermitencia, selector de llave, cerradura eléctrica
- **Autotest costas de seguridad como requerido por la norma EN12453**
- Contenedor en ABS, IP55
- **La versión T2 Wi-Fi gestiona los emisores y todos los otros accesorios completamente vía radio.**

- Automatisches Lernen des Wegen-Hub und Zeiten
- **Einstellbare Verlangsamung** bei Annäherung
- Fußgängeröffnung
- Automatisches Fußgänger- und Totalschliessung
- Vorblinken
- Elektronische Kupplung
- Automatischer - oder Schrittbetrieb totalöffnung und Fußgängeröffnung
- Automatischer - oder "step by step" Einzelimpuls
- Elektrischer Verriegelung Freigabebetrieb
- Eingebautes Radiogerät 433 MHz
- Überwachung Fotozellen, Sicherheitsrippen, Blinklichtes, Schlüsselschalter, Elektrische Verriegelung
- **Selbstkontrolle der Sicherheitsrippen, gemäß Vorschrift der Norm EN12453**
- Gehäuse aus ABS, IP55
- **Bei der Version T2 Wi-Fi werden die Fernbedienungen und das gesamte übrige Zubehör vollständig über Funk gesteuert.**



T2 CRX
code ABT2000

T2 Wi-Fi
code ABT2001W

T2 24V CRX (KING 24V)

- Autoaprendimiento corsa e tempi
- **Rallentamento regolabile** in accostamento
- Funzionamento continuo in assenza di corrente (con batteria e scheda ricarica batteria opzionali)
- Apertura pedonale
- Chiusura automatica totale e pedonale
- Prelampeggio
- Comando radio automatico o passo passo apertura totale e pedonale
- Comando singolo automatico o passo passo
- Comandi separati APRE/CHIUDE/STOP
- Colpo d'ariete serratura elettrica
- Radio ricevitore incorporato
- Sensore di impatto autotarante per il rilevamento ostacolo
- Gestione fotocellule, coste, lampeggiatore, selettore a chiave, serratura elettrica
- **Autotest coste di sicurezza come richiesto dalla norma EN12453**
- Contenitore in ABS, IP55
- **La versione T2 24V Wi-Fi gestisce i telecomandi e tutti gli altri accessori completamente via radio.**

- Automatic travel learning system
- **Adjustable low speed** in approaching
- Continuous operation during power failure (with optionals battery and recharge battery card)
- Pedestrian opening command
- Pedestrian and total automatic closure
- Pre-blinking
- Radio command - step by step or automatic total and pedestrian opening
- Single command - step by step or automatic
- OPEN/STOP/CLOSE separated button inputs
- Electric lock release operation
- Built-in radio receiver 433 Mhz
- Impact sensors to detect obstacle
- Connectable to photocells, safety strips, blinker, key selector, electric lock
- **Safety strip autotest as required by EN12453**
- Box in ABS, IP55
- **The T2 24V Wi-Fi model interacts with the remote controls and all other accessories via radio.**


- Autoaprendizaje carrera y tiempo
- **Desaceleración regulable** en acercamiento
- Funcionamiento continuo durante apagón (con tarjeta de recarga de la batería y la batería opcionales)
- Abertura peatonal
- Cierre automático peatonal y total
- Pre-intermitencia
- Gestión telemando - paso a paso o automática abertura total y peatonal
- Gestión Botón único - paso a paso o automática
- Controles separados de OPEN/CLOSE/STOP
- Golpe de desenganche de la cerradura eléctrica
- Radio receptor 433 MHz incorporado
- Sensores de impacto para la detección de obstáculos
- Administración fotocélula, costa, intermitencia, selector de llave, cerradura eléctrica
- **Autotest costas de seguridad como requerido por la norma EN12453**
- Contenedor en ABS, IP55
- **La versión T2 24V Wi-Fi gestiona los emisores y todos los otros accesorios completamente vía radio.**

- Automatisches Lernen des Wegen-Hub und Zeiten
- **Einstellbare Verlangsamung** bei Annäherung
- Dauerbetrieb während des stromausfalls (mit optionalem akku - und nachladebatteriekarte)
- Fußgängeröffnung
- Automatisches Fußgänger- und Totalschliessung
- Vorblinken
- Automatischer - oder Schrittbetrieb totalöffnung und Fußgängeröffnung
- Automatischer - oder "step by step" Einzelimpuls
- Getrennte Befehle ÖFFNEN/STOP/SCHLIESSEN
- Elektrischer Verriegelung Freigabebetrieb
- Eingebautes Radiogerät 433 MHz
- Strom sensor zur Hinderniserkennung
- Überwachung Fotozellen, Sicherheitsrippen, Blinklichtes, Schlüsselschalter, Elektrische Verriegelung
- **Selbstkontrolle der Sicherheitsrippen, gemäß Vorschrift der Norm EN12453**
- Gehäuse aus ABS, IP55
- **Bei der Version T2 24V Wi-Fi werden die Fernbedienungen und das gesamte übrige Zubehör vollständig über Funk gesteuert.**



T2 24V CRX
code ABT2024

T2 24V Wi-Fi
code ABT2025W



KING	mm L = 888	L1= 815	L2 = 340
	in L = 34,96	L1 = 32,08	L2 = 13,38
KING L	mm L = 1020	L1= 945	L2 = 470
	in L = 40,15	L1 = 37,20	L2 = 18,50



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS - TECHNISCHE DATEN					KING	KING 24V	KING ICE	KING L	KING L 24V	KING L ICE	KING FAST
Lunghezza max anta	Max. leaf lenght	Largo max hoja	Maximale Torflügelweite	m	4*			5*			3*
Peso max anta	Max. leaf weight	Peso max hoja	Maximale Torgewicht	kg	400			500			400
Corsa max di traino	Max. travel	Carrera max. de arrastre	Max. Hub	mm	345**			475**			345**
Tempo medio apertura	Average opening time	Tiempo promedio abertura	Öffnungszeit ca.	s	14÷27			29÷38			7÷13
Forza max di spinta	Thrust force	Fuerza max de impuso	Max. Schubkraft	N	1800						2000
Alimentazione	Power supply	Alimentación	Stromspannung	V	230	24	230	24	230		
Potenza motore	Motor capacity	Potencia motor	Motorleistung	W	290	118	290	118	290	240	
Peso max	Weight of operator	Peso max	Motorgewicht	kg	10			14			10
Grado di protezione	Protection grade	Nivel de protección	Schutzartklasse	IP	44						
Cicli consigliati al giorno	Daily cycles suggested	Ciclos diarios sugeridos	Max. tägliche Zyklen	n°	150						
Servizio	Service	Servicio	Service		60%	90%	60%	90%	60%		
Cicli consecutivi garantiti	Guaranteed consecutive cycles	Ciclos garantizados	Garantierte kontinuierliche Zyklen	n°	20/14s	200/14s	20/14s	15/33s	200/14s	15/33s	90/11s
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Temperatura de trabajo	Betriebstemperatur	°C	-10÷+55		-30÷+55	-10÷+55		-30÷+55	-10÷+55

ICE Con sensore di temperatura per climi rigidi / With temperature sensor for low temperature applications / Con sensor de temperatura para climas duros / Mit Thermofühler für strenge Wetterkonditionen

FAST Doppia velocità / Doubled speed / Doble velocidad / Doppelgeschwindigkeit

* Oltre i 2,5 metri di anta deve essere applicata una elettroserratura per assicurare un'efficace chiusura.
* In case of doors longer than 2.5 metres, an electric lock must be fitted to ensure efficient closing.
* Para puertas de 2,5 metros de anchura es necesario aplicar una electrocerradura para asegurar un bloqueo correcto.
* Ab Flügelmaß von 2,5 Metern muß ein elektrisches Schloß zur Gewährleistung einer wirkungsvollen Schließung angebracht werden.

** Con fermo meccanico incorporato che interviene durante l'apertura. Se si utilizza anche il fermo meccanico che interviene durante la chiusura ACG8089, opzionale, la corsa massima di traino si riduce di 50 mm.
** With mechanical stopper in opening position, already provided. In case an extra stopper (optional ACG8089) in closing position is installed, the maximum stroke is reduce by 50 mm.
** Con final de carrera mecánico que para la hoja durante la apertura. Si se utiliza tambien el fin de carrera que interviene durante el cierre (opcional ACG8089) la carrera se reduce de 50 milimetros.
** Mit eingebautem mechanischen Anschlag, der während der Öffnung anspricht. Wird auch der optionale mechanische Anschlag (ACG8089) benutzt, der während des Schließens anspricht, so reduziert sich der maximale Zughub um 50 mm.

RIB si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza alcun preavviso le caratteristiche e i colori dei propri prodotti. Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.
RIB has the right to modify any technical data and colours of its products at any time without prior notice. Installation must be carried out according to local regulations and laws.
RIB se reserva el derecho de modificar en cualquier circunstancia y sin previo aviso las características y los colores de sus productos. El equipo debe ser instalado de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.
RIB behält alle Rechte vor in jedem Moment und ohne vorherige Benachrichtigung die Eigenschaften und Farbe von eigenen Produkten zu modifizieren. Die Installation muß nach die aktuellen Gesetzesnormen installiert werden.

ACCESSORI PER TUTTI GLI OPERATORI KING - ACCESSORIES FOR ALL KING OPERATORS - ACCESORIOS PARA TODOS OPERADORES KING - ZUBEHÖRE FÜR ALLE ANTRIEBE KING



ACG6052 SUN 2CH - ACG6054 SUN 4CH
ACG6056 SUN CLONE 2CH - ACG6058 SUN CLONE 4CH
Telecomando SUN
SUN radio transmitter
Telemando SUN
Handsender SUN



ACG5055 (1 channel)
ACG5051 (2 channels)
RICEVITORE RX433-A
RX433-A RECEIVER
RECEPTOR RX433-A
EMPFÄNGER RX433-A



ACG8046
NOVA
Fotocellule da parete
Photocells for wall-installation
Fotocélulas para pared
Wandfotozellen



ACG8032
FIT SLIM
Fotocellule da parete
Photocells for wall-installation
Fotocélulas para pared
Wandfotozellen



ACG8039
COPPIA DI COLONNINE per NOVA
NOVA PAIR OF COLUMNS
PAR DE COLUMNAS para NOVA
DOPPEL SÄULEN für NOVA
H = 0,5 m



ACG8065
COPPIA DI COLONNINE per FIT SLIM
FIT SLIM PAIR OF COLUMS
PAR DE COLUMNAS para FIT SLIM
DOPPEL SÄULEN für FIT SLIM
H = 0,5 m



ACG7059
SPARK
Lampeggiatore
Flashing light
Intermitente
Blinkleuchte



ACG1053
BLOCK
Selettore a chiave da parete
Key selector for wall-installation
Selector de llave de pared
Schlüsselwahlschalter für die Wand



ACG8089
FERMO MECCANICO
MECHANICAL STOPPER
SEGURO MECÁNICO
MECHANISCHE SPERRVORRICHTUNG



ACG8672
SERRATURA DI SBLOCCO con chiavi esagonale
RELEASE LOCK with allen key
BLOQUEO DE PRENSA con llave hexagonal
SCHLOSS mit Sechskantschlüssel

ACCESSORI PER KING 24V - ACCESSORIES FOR KING 24V - ACCESORIOS PARA KING 24V - ZUBEHÖRE FÜR KING 24V



ACG4648
SCHEDA DI CARICA BATTERIA
BATTERY RECHARGE CARD
FICHA DE RECARGA BATERÍA
BATTERIELADEKARTE



ACG9515
BATTERIA 2,2Ah 12V
BATTERY 2,2AH 12V
BATERÍA 2,2AH 12V
BATTERIE 2,2AH 12V



A000319
SET SOLAR AMPLIFIER
Amplificatore di voltaggio per pannelli solari da 50W
Interface for 50W solar panels
Amplificador de voltaje para placas solares de 50W
Spannungsverstärker für Sonnenplatten ab 50 W

DISPOSITIVI Wi-Fi - Wi-Fi DEVICES - DISPOSITIFS Wi-Fi - Wi-Fi-APPARATEN

Ideali per la realizzazione di un'impianto ove non si voglionо eseguire opere murarie, scavi, posa di canalizzazioni, inserimento e cablaggio cavi. Comodissimi per l'aggiornamento e la messa in sicurezza a norme EN13241-1 di impianti già esistenti. Sono compatibili con centraline elettroniche di qualsiasi marca. Sono semplicissimi e velocissimi da applicare.

Ideal for the realization of an installation where You don't want to execute building works, excavations, laying of pipes, insertion and cabling of cables. Comfortable for the update and the securing of existing installations. They are compatible with electronic control boards of any brand. They are very simple and fast to apply.

Ideales para la realización de instalaciones donde no se quieren realizar trabajos de albañilería, excavación, canalizaciones, colocación y cableado cables. Comodísimo para la actualización e instalación de medios de seguridad según la norma EN13241-1 de instalaciones y funcionamiento. Compatible con cuadros eléctricos de cualquier marca. Simple y rápido de instalar.

Ideal für die Realisierung einer Anlage, wo möchten Sie nicht Mauerwerken, Baugruben, Kanalisierung, Einfügung und Verkabelung. Bequem für die Aktualisierung und die Sicherung der bestehenden Anlagen. Sie sind mit elektronischen Steuerungen aller Marken kompatibel. Sie sind sehr einfach und schnell anzuwenden.



VERTIGO Wi-Fi
Patent EP10711742 - EP2347398

Fotocellule verticali senza fili sostitutive della costa
Wireless vertical photocells substituting the sensitive edge
Fotocélulas verticales sin cables para reemplazar a la costa
Kabellose vertikale Fotozelle ersetzt die Schaltleisten

Code ACG8042 VERTIGO Wi-Fi 8
Code ACG8043 VERTIGO Wi-Fi 10



MASTER Wi-Fi
Patent EP10706772 - EP2345019

Gestisce via radio tutti gli accessori di comando, protezione e segnalazione del cancello
It manages by radio all command, protection and signalling devices of the gate
Gestiona vía radio todos los accesorios de mando, protección y señalización de la cancela
Funksteuerung von allen Torbefehlen, Schutz- und Signalzubehörteilen

Code ACG6094 con innesto / with connector con conector / mit Verbinder
Code ACG6099 con morsettiera / with terminal block con regleta / mit Endblockierung
Code ACG6150 FR con morsettiera / with terminal block con regleta / mit Endblockierung
Code ACG6152 OS con morsettiera / with terminal block con regleta / mit Endblockierung



SPARK Wi-Fi
Patent EP10711749 - W02010095161

Lampeggiatore via radio
Blinker operating by radio
Intermittente via radio
Funkgesteuertes Blinker

Code ACG7064



TOUCH Wi-Fi
Patent EP10711748 - W02010095160

Costa meccanica via radio
Mechanical strip operating by radio
Costa mecánica vía radio
Funkgesteuerte mechanische Kontaktleiste


Code ACG3016



BLOCK Wi-Fi
Patent EP10711750 - W02010097827

Selettore a chiave via radio
Key Selector operating by radio
Selector de llave vía radio
Funkgesteuerter Schlüsselwählschalter

Code ACG6098



Coppia di colonnine NOVA Wi-Fi
Pair of colums NOVA Wi-Fi
Par de columnas NOVA Wi-Fi
Doppel säulen NOVA Wi-Fi
Optional - Code ACG8039

Cavo di alimentazione.
L'unico cavo necessario.
Power Supply cable.
The only one required.
Cable de alimentación.
Único cable necesario.
Netzanschlusskabel.
Das einzige erforderliche Kabel.

NOVA Wi-Fi
Patent EP10711742 - EP2347398

Fotocellule via radio
Photocells operating by radio
Fotocélulas vía radio
Funkgesteuerte Fotozellen

Code ACG8037



SUN 2CH
Code ACG6052

SUN 4CH
Code ACG6054



SUN CLONE 2CH
Code ACG6056

SUN CLONE 4CH
Code ACG6058