SICO

TOP





Top



Funzioni di Base

Reparti	40 programmabili, 21 diretti in tastiera
PLU	1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria opzionale
Gruppi	5 programmabili
Operatori	8
Valute estere	4 da programmare su tasto
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente
Movimenti contabili	Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto. Fattura su stampante interna e esterna opzionale. Ricevuta su stampante esterna opzionale. Pratica di reso su stampante interna.
Pagamenti	4 tender (credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili
Funzioni generali	Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, verificatore banconote
Funzioni avanzate	Tessera cliente a BarCode. Gestione offerte. Chip card (opzionale) per gestione prepagata, carta a credito e fidelity. Azzeramento fiscale con esecuzione automatica. Servizi Io-Conto
Grafica	Scontrino personalizzabile con grafica avanzata variabile per le ricorrenze a tempo, pronostici, 20 loghi residenti e 2 trasferibili da PC per inizio e fine scontrino.
Cassetto	Presa per controllo automatico cassetto 12/24V
Driver e protocolli	Driver per SO: Windows XP, Vista/7/Linux Standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, OlePOS Protocolli: Ditron Xon/Xoff

Specifiche Tecniche e di Stampa

Tastiera	Compatta, 63 tasti, programmabile e legendabile
Display Operatore	LCD retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri alfanumerici
Display Cliente	Torretta LCD retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri alfanumerici
Risoluzione di stampa	Stampa termica, 8 dots/mm
Velocità di stampa	200 mm/sec
Caricamento rotolo	Easyloading
Diametro rotolo	max 58 mm
Larghezza rotolo	58 mm (30 caratteri) o 80mm (36caratteri)
Giornale elettronico	Boxed
Taglio carta	Taglio carta automatico programmabile totale o parziale, oltre1.000.000 attivazioni. Sensore fine carta.
Connessioni	COM1: USB per PC COM2/COM3 Standard RS232 per Scanner, display seriale, Bilancia, Slip printer, Kitchen printer, Bilancia Checkout, Modem per servizi di telericarica SU VERSIONE ETHERNET: COM1: Ethernet per PC , Switch, router, adattatore WiFi COM2/COM3 Standard RS232 per Scanner, display seriale, Bilancia, Slip printer, Kitchen printer, Bilancia Checkout, Modem per servizi di telericarica Rete 485,Connettore per Cassetto
Alimentazione	230V (-15%, +10%) - Cassetto: 12/24V
Dimensioni	Corpo ECR: 315x350x174mm (PxLxH)
Peso	Complessivo 4Kg

SICOM

dicashnet
registratori di cassa

Rivenditore

misterprint.eu

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso