CT 208 (5CT-520)

- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max. 4)
- Caller ID chiamante visibile su tutte le linee interne (BCA - ST 600). Il CLIP non viene perso in nessun caso
- Caller ID interno visibile su tutte le linee interne (BCA - ST 600)
- 6 configurazioni predefinite per una rapida messa in opera
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC via porta USB
- Programmazione remota via modem V.21
- 3 profili di utilizzo (giorno, notte, personalizzato) richiamabili manualmente o automaticamente in base alle fasce orarie
- Numerazione interna personalizzabile
- Fasce orarie giornaliere
- Fasce orarie settimanali
- Orologio di sistema
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- Messaggi di default ripristinabili
- Tempo massimo disponibile per le funzioni vocali: 30 minuti ad alta qualità, 1 ora a bassa qualità
- DISA a guida vocale integrata e personalizzabile da utente
- DISA a tempo
- Risponditore di cortesia integrato e personalizzabile da utente
- IVR multilivello ad 1 canale integrato e personalizzabile
- 1 casella vocale integrata
- Mixing, attivabile sul risponditore di cortesia, sulla DISA e sull'IVR permette di miscelare la musica di attesa con i messaggi di sistema personalizzabili
- Upload dei file vocali da PC tramite collegamento USB
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Riconoscitore automatico di FAX (1 interno Fax per ogni linea urbana)
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Programmazione impegno automatico della linea urbana
- Programmazione ordine di impegno delle linee esterne
- Chiamate differenziate nel ritmo (urbana, interna e citofonica)
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging (con telefono di sistema)
- Chiamate interne a gruppi di interni
- Ritardo di squillo per le chiamate urbane entranti
- Filtri per le chiamate in uscita
- Funzione LCR (Least Cost Routing)
- Deviazione di chiamata esterna per singolo interno
- Deviazione di chiamata citofonica per singolo pulsante
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno della seconda linea esterna
- Messa in attesa della seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Non disturbare
- Conversazione urbana-urbana con operatore
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Campionamento del tempo di flash per singolo interno
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza sulla linea urbana analogica
- Rubrica con 100 numeri
- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica
- Apertura porte manuale
- Apertura porte automatica
- 2 relè programmabili
- 1 ingresso digitale configurabile
- Ascolto ambientale da esterno mediante telefoni di sistema
- Funzione attivazione a distanza relè
- Notifica vocale delle operazioni eseguite
- Pick up
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- Buffer ciclico per 1500 chiamate
- Stampa buffer via porta USB
- Scheda citofonica integrata per il collegamento di 1 posto esterno tradizionale a 2 pulsanti
- Aggiornamento firmware tramite porta USB

CT 208

- Connessione: morsetti a molla
- Dimensioni: 240 x 210 x 60 mm
- Peso: 1,05 kg