UDINE

Questa poltrona si distingue per la presenza autorevole, grazie al sapiente gioco geometrico di linee spezzate e curve sinuose. Il bracciolo e il piedistallo si uniscono senza soluzione di continuità, conferendo concretezza e stabilità, mentre le estremità arrotondate di schienale e sedile parlano di morbidezza e comodità.

This armchair distinguishes itself for its authoritative presence, thanks to the skilful geometric broken lines play and sinuous curves. The armrest and the stand join in a seamless way, giving substance while the rounded ends of the back as well as the sitting talk about softness and comfort.



UDINE

SCHIENALE
La struttura portante è realizzata in tubolare d'acciaio a sezione quadra di mm 20 x 20 x 2, con saldatura di travetti di rinforzo in piatto da mm 30 x 3 per il sostegno dell'imbottitura e dotata di due fasce elastiche poggiareni per un miglior comfort. Sulla parte posteriore, una piastra in lamiera di ferro calandrata con n. 4 fori filettati consente il fissaggio allo schienale, inclinabile in base alle caratteristiche visive della sala. L'imbottitura, di forma anatomica, è in poliuretano flessibile schiumato a freddo nello stampo, con forme anatomiche e poggiareni, con densità di 60 Kg/mc. Il rivestimento è provvisto di cerniera lampo, per consentire una completa sfoderabilità.

BACK
It is manufactured with a structure in tubular of steel in squared sections of 20 x 20 x 2 mm with reinforcement joists in a 30 X 3 mm plate and two elastic kidney rest bands for a better confort. On the backside a calendered metallic plate with n° 4 holes to fix the back gives the possibility to change the inclination upon the visual characteristics of the hall. The filling is realized in polyurethane foam cold injected in the mould, having anatomical forms and kidney rest, with 60 Kg/mc density. The covering is supplied of zipper for a complete stripping.

SEDILE
E' costituito da un telaio in tubolare d'acciaio di dimensioni 20x20x2 mm, munito di cinque fasce elastiche con anelli da agganciare al telaio stesso per sostenere l'imbottitura. Su ciascuno dei lati sono saldati due perni da 12 mm di diametro, uno dei quali con fresata che ne permette il bloccaggio all'interno della lamiera per la rotazione della seduta. Il movimento di rotazione del sedile è ottenuto con sistema a gravità per mezzo di un contrappeso saldato alla parte posteriore del telaio. L'imbottitura è in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo nello stampo con densità di 60 Kg/mc. Il sedile è interamente rivestito, ma su richiesta nella parte inferiore può essere montato un pannello in ABS antiurto stampato, di spessore 3 mm, per una maggiore protezione di tutta la parte inferiore del sedile.

SEAT
Chassis realized in tubular of steel of dimensions 20x20x2 mm provided with n° 5 elastic ring bands to be mounted on the chassis in order to support the filling. On two sides of the chassis two 12mm diameter pivots have been welded, one milled, which allows the blockage inside the sheet for the spinning of the chair. The spinning of the seat is by gravity throughout a counterbalance fixed to the rear part of the chassis. The filling is made of polyurethane foam cold injected in mould having density of 60Kg/mc. The seat is fully covered, but underneath it, a 3mm thickness protection panel, anti shocking ABS, can be mounted, being useful to protect all the lower part of the chair.

FIANCO
Realizzato in tubolare d'acciaio di mm 80 x 30 x 2, accoglie il sistema di ribaltamento del sedile. Questo sistema è ottenuto con lamiera stampata e piegata, elettrosaldata alla struttura del fianco e al tubolare per l'alloggio e il fissaggio del bracciolo. La chiusura del fianco sui laterali (in corrispondenza dei corridoi) utilizza pannelli in multistrato di faggio sagomati e lavorati da centri di controllo ad elevata precisione, rivestiti e predisposti di guide per il montaggio a baionetta sulla struttura in ferro. Lo schienale viene ancorato in maniera semplice e veloce. Nella parte superiore del fianco è montato un travetto di tubolare d'acciaio, munito di forature per l'alloggiamento del bracciolo. Il piedino è in lamiera stampata con due fori da 11 mm per il fissaggio a pavimento.

SIDE
Realized in tubular of steel 80x30x2 and lodges the tilting system of the sitting realized in printed and folded metallic sheet electrically welded to the structure of the side of the armchair and to the tubular for the lodging and the assembly of the armrest. The closing of the flank on the sides (in correspondence to the isle) is realized in multilayer beech panels shaped and worked in high quality controlled centres, covered and provided with guides for bayonet assembly on the iron structure. The side of the chair is realized in order to anchor on it the back of the chair in a very simple and fast way. A joist in tubular steel is mounted on the upper part and provided with perforations for the lodging of the armrest. The stand is realized in printed metallic sheet with two 11mm holes for the fixing to the floor. The floor fixing is carried out with 10 mm nogs and 8 mm diameter screws with 60 mm length.

BRACCIOLO
Il rivestimento viene fornito con gomma da 6 mm e con una tela Barfire che ne preserva le imbottiture dall'invecchiamento.
La poltrona è completamente smontabile in ogni suo particolare.


ARMREST
The armrest is fully made of black polyurethane with a density of 300 Kg/mc. The core is made with a multilayer beech 12 mm thick. It is also possible to have the armrest with a glass fitting.


RIVESTIMENTO
Il rivestimento viene fornito con gomma da 6 mm e con una tela Barfire che ne preserva le imbottiture dall'invecchiamento.
La poltrona è completamente smontabile in ogni suo particolare.


COVERING
The covering is coupled with a 6 mm rubber material and a Barfire canvas as well to protect the filling from ageing.
The armchair can be completely disassembled in every single part of it.


VERNICIATURA
Tutte parti metalliche della poltrona sono verniciate a forno a temperatura di 200° con l'applicazione di vernice a polveri epossidiche in un'ampia scelta di colorazioni.

VARNISHING
All the metal parts of the armchair are furnace varnished at 200° with epoxy powders and the colours are chosen by the DD.LL .








da 520 a 560
615
380
450