Zenius



La stampante **Zenius** è destinata alla stampa solo fronte e alla codifica di qualsiasi tipo di carta plastica. Zenius stampa a colori o in monocromia, quantità singole o in piccole serie, garantendo al contempo una resa ottimale.

Dichiaratamente pro-utente, Zenius è la soluzione compatta ed economica per l'emissione delle vostre carte personalizzate.

LA STAMPANTE DI CARTE COMPATTA E FLESSIBILE

Zenius è la soluzione ideale per l'emissione istantanea di:

- Badge per dipendenti
- Tessere per il controllo d'accesso
- Tessere soci
- Carte fedeltà / gift card
- Titoli di trasporto

ECO-CONCEZIONE

Nell'ambito della sua scelta di eco-concezione che punta a ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti, **Evolis**:

- **privilegia i materiali riciclati** per la produzione delle sue stampanti e dei materiali di consumo,
- progetta stampanti compatte e leggere in modo da **ridurre le emissioni di CO_2** collegate al trasporto e agli imballaggi,
- **riduce il consumo elettrico** delle sue stampanti grazie a una modalità stand-by prolungata molto economica.

STAMPA PROFESSIONALE

La stampante Zenius offre una **resa grafica professionale** grazie a una risoluzione a 300 dpi e a una stampa da bordo a bordo. I vostri loghi, foto, codici a barre e testi vengono stampati impeccabilmente sulle vostre carte, trasmettendo così un' **immagine positiva del marchio** della vostra organizzazione.

RISPARMIO DI SPAZIO

Zenius concentra funzionalità avanzate in uno spazio ridotto al massimo. Poco più grande di un foglio di formato A4, Zenius è anche molto silenziosa - 46 decibel durante il funzionamento - e **si integra quindi perfettamente in tutti gli ambienti**: in ufficio, su un bancone o ad uno sportello.

FACILITÀ D'USO

Zenius è stata progettata affinché il suo uso sia facilitato in qualsiasi momento. Basta inserire le carte - manualmente o automaticamente - e recuperarle nella parte anteriore.

Grazie al software Evolis Premium Suite® ed alle ricezione di notifiche è possibile **gestire facilmente la stampante** direttamente dal proprio computer.

I nastri di stampa Evolis High Trust® sono **semplici da installare** e riconosciuti automaticamente dalla stampante.

POSSIBILITÀ DI UPGRADARE

Zenius offre una grande flessibilità. Adatta a più applicazioni, la stampante può - nella versione Expert - essere dotata con facilità di **funzioni di codifica abbinabili tra di loro**: codifica magnetica, smart card con contatto o senza contatto. L'installazione di questi moduli richiede soltanto pochi minuti!

STAMPA ON DEMAND

Zenius è stata sviluppata al fine di ottimizzare l'emissione delle carte **singole o in piccole serie**, in base alle esigenze. Capace di generare una **carta a colori in 30 secondi** e fino a 150 carte a colori all'ora, Zenius soddisfa rapidamente tutte le vostre richieste, **riducendo così i tempi di attesa**.

INVESTIMENTO DURATURO

La Zenius è stata sottoposta a numerosi test di qualità e conformità per garantire che il vostro sia un **investimento duraturo**. Inoltre, Evolis offre un'estensione di garanzia opzionale che vi permette una **totale tranquillità**.

evolis
card printers

Zenius

- Riconoscimento automatico del nastro
- Facile da utilizzare



- Caricatore manuale e cassetti di carico e scarico nella parte anteriore
- Pannello di controllo a LED
- Pulsante ON/OFF facilmente accessibile





- Connessione USB
- Connessione Ethernet TCP/IP sulla versione Expert

- Configurazione in loco o in fabbrica tramite l'aggiunta di moduli specifici (versione Expert)
- Codificatore di banda magnetica e stazione di codifica di smart card abbinabili (versione Expert)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa solo fronte
- Stampa da bordo a bordo
- Sublimazione a colori, trasferimento termico in monocromia
- Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- 16 milioni di colori
- 16 MB di memoria (RAM)

VELOCITÀ DI STAMPA

- A colori (YMCKO): 120 - 150 carte/ora [1]
- Monocromatico: 400 - 500 carte/ora

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Colori disponibili: rosso fiamma e marrone talpa
- Versione Expert: Ethernet TCP-IP, moduli di codifica opzionali

MODULI AGGIUNTIVI DI CODIFICA

- Moduli disponibili:
  - Codificatore banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Contattiera chip ISO 7816-2
  - Codificatore per smart card con contatto - PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificatore per smart card contact-less - ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
  - Altri codificatori su richiesta
- Connessioni USB interna o IP
- Moduli opzionali abbinabili tra loro
- Montaggio in fabbrica o in loco

PORTE / CONNETTIVITÀ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) sulla versione Expert

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington®
- Cifratura dati per codifica magnetica

VISUALIZZAZIONE

- LED
- Notifiche grafiche della stampante[2]: caricatore vuoto, avvisi di pulizia; avviso nastro quasi terminato/terminato ecc.

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Caricatore automatico o manuale
- Capacità del carico: 50 carte (0,76 mm – 30 mil)
- Capacità dello scarico: 20 carte (0,76 mm – 30 mil)
- Spessore delle carte: 0,25 – 0,76 mm (10 – 30 mil), regolazione tramite apposita leva
- Tipi di carte:
  - Carte in PVC
  - Carte in PVC composito
  - Carte in PET
  - Carte in ABS [1]
  - Vernici speciali [1]
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST ®

Per massimizzare la qualità e la durata d'uso delle carte stampate, la durata di vita della testina di stampa e le prestazioni generali della stampante, utilizzate nastri Evolis High Trust ®.

- Capacità dei nastri:
  - YMCKO: 200 stampe/cartuccia
  - ½ YMCKO: 400 stampe/cartuccia
  - KO: 600 stampe/cartuccia
  - Nastro monocromatico nero: 2000 stampe/cartuccia
  - Altri nastri monocromatici: 1000 stampe/cartuccia
  - Vernice ologramma: 400 stampe/cartuccia
- Riconoscimento e impostazione automatici
- Nastro inserito in una cassetta per un utilizzo più agevole
- Salvanastro integrato per la stampa in monocromia

SOFTWARE

- Fornito con Evolis Premium Suite® per Windows®:
  - Driver di stampa
  - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e le impostazioni della stampante
  - Evolis Printer Manager per la notifica grafica [3]
  - Assistenza online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
  - Compatibile con Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Fornito con cardPresso XXS per la progettazione e la modifica dei badge:
  - Database interno
  - Acquisizione delle firme (compatibile con i pad Evolis Sig100 e Sig200)
  - Sistemi operativi:
    - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
    - Mac OS X (processore Intel ®)
- Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.5)
- Piattaforma Linux disponibile su richiesta

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione: 100-240 Volt CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Stampante: 24 Volt CC, 3 A

AMBIENTE D'USO

- Temperatura min/max di funzionamento: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Umidità: 20% - 65% senza condensa
- Temperature min/max di conservazione: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Umidità di conservazione: 20% - 70% senza condensa
- Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

ACUSTICA (TESTATA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 7779)

Pressione acustica alla postazione dell'operatore LpAm (modalità colore YMCKO)

- Durante il funzionamento: 46 dB (A)
- In modalità stand-by: livello di rumore di fondo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante
- CD-ROM con driver di stampa, manuali per l'utente
- Kit di manutenzione
- Cavo USB
- Unità e cavo di alimentazione elettrica

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (H x L x P): 195 x 205 x 315 mm
- Peso: 3,3 kg

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 2 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)[4]
- Estensione di garanzia disponibile opzionale

1 In condizioni particolari / 2 Diepnde dalla versione di Windows ®
3 Richiede il profilo client .net 4.0
4 Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri Evolis High Trust ®

ITALY
Ermes srl
Via Serra, 35
40012 Calderara di Reno (BO)
T +39 051757040 - F +39 0516160441
e-mail: info@ermes-online.it
www.ermes-online.it

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com
CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

KYOCERA Printhead

evolis card printers

©2014 Evolis Card Printer. Tutti i diritti riservati. Dati indicativi forniti a titolo informativo. Le informazioni, le specifiche e le foto dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi e i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. Foto: Olivier Calvez. 07/2014. KB-ZEN1-064-ITA-A4 Rev C2