REMOTUS JUPITER ERA- 4B

Caratteristiche Principali



La serie Jupiter Era di trasmettitori palmari ha un nuovo design moderno e robusto. I trasmettitori pesano solo 265 grammi e sono ergonomici, hanno una classe di protezione IP67, e possono essere esposte a polvere, umidità e acqua corrente. Hanno grandi pulsanti a doppio scatto, di facile lettura, che permettono doppie funzioni su ogni pulsanti. I LED su ogni pulsante indicano la funzione selezionata e un altro LED indica lo stato della batteria rimanente e il funzionamento. L'uscita del trasmettitore è auto-adattante, ossia se la forza del segnale è elevata, sia il trasmettitore che il ricevitore si abbassano ad un'uscita minore al fine di disturbare gli altri il meno possibile. I trasmettitori sono disponibili con i simboli Nordic o DIN. I trasmettitori palmari Jupiter Era sono forniti di serie con display grafici.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di funzioni/pulsanti** 4 pulsanti a doppio scatto
- **Tipo di trasmissione:** FM GMSK
- **Velocità di trasmissione** 9,600 baud
- **Temperatura di funzionamento** da -25°C a +55°C
- **Frequenza Radio:** 418-419 MHz, 433-434 MHz
  838-870 MHz, 902-928 MHz
- **Potenza uscita** 10 mW (433-434 MHz) – 5 mW (863-870 MHz)
- **Antenna interna**
- **Batteria** 3.7 V/1.9 Ah
- **Tempo operativo** 40 ore
- **Classe di protezione** IP67
- **Dimensioni** 183x67x45 mm
- **Peso** 265 g
- **Display:** Grafico, 128x64 pixel . Fino a quattro valori numerici con unità possono essere visualizzati in simultanea . I valori possono essere visualizzati numericamente o come barre.

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it