# REMOTUS JUPITER – RX 110

## Caratteristiche Principali

Jupiter RX110 è un ricevitore robusto pre-programmato con 16 diversi programmi applicativi. Il ricevitore è facile da installare ed avviare. Configurazioni e impostazioni sono facilmente effettuabili tramite il nostro strumento di configurazione. Il ricevitore ha un multi- trasformatore per uso universale. Ha un ingresso analogico per leggere i valori selezionati, per esempio, in un display. I valori selezionati vengono formattati utilizzando lo strumento di configurazione. Il ricevitore è dotato di due processori che si controllano reciprocamente, quindi un messaggio viene controllato prima che il relé vada in funzione nella ricevente. Così non si verificano errori di comando ed aumenta la sicurezza. Il ricevitore ha un grado di protezione IP67 ed è fatto in plastica a prova di esplosione. La sirena è opzionale. Il ricevitore è compatibile con il trasmettitore Jupiter Era 8B senza display LCD.




## Caratteristiche Tecniche

- **Numero di uscite** 11 uscite di cui 1 relé di sicurezza
- **Frequenza Radio:** 433-434 MHz
- **Consumo potenza** max 12 VA
- **Temperatura di funzionamento** da -25°C a +55°C
- **Involucro** in plastica resistente alle fiamme (UL 94 5VA)
- **Classe di protezione** IP67
- **Dimensioni** 277x217x115 mm
- **Peso** 1.5 kg
- **Voltaggio connessione:** 24/48/115/230 V AC o 24 V DC



Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it